

TP-Link TD-W9980 - Annex A



ARTIKELNUMMER	48204
FABRIKANTNUMMER	TD-W9980
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Design	
Aansluiting antenne	RP-SMA
WAN-verbinding	
DSL WAN	Ja
Draadloos LAN	
Wifi-band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard	IEEE 802.11n
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	600 Mbit/s
Ondersteunde wifi-standaarden	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Mobiel netwerken	
3G	Nee
4G	Nee
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	4
RJ-11 ports kwantiteit	1
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
Reset button	Ja

Antenne	
Soort antenne	Intern & extern
Antenne versterkingsniveau (max)	5 dBi
Antennas quantity	5
Afneembare antennes	Ja
Kenmerken	
Upgraden van firmware mogelijk	Ja
Energie	
Netvoeding	18 W
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja
Gewicht en omvang	
Breedte	24,3 cm
Diepte	16,1 cm
Hoogte	3,25 cm
Verpakking	
Snelstartgids	Ja

Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall	NAT, SPI
MAC adres filtering	Ja
DMZ support	Ja
Protocollen	
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja
Design	
Kleur van het product	Zwart
LED-indicatoren	Ja
Aan/uitschakelaar	Ja
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45), Telefoon (RJ-11)
Inclusief AC-adapter	Ja

Overige specificaties	
Mobiele netwerkverbinding	Nee
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden	300,600 Mbit/s
Aantal USB-aansluitingen	2
USB-versie	2.0
Ondersteunde protocollen	ATM Forum UNI3.1/4.0PPP over ATM (RFC 2364)PPP over Ethernet (RFC2634)UDP over Ethernet (RFC2675)
Stroom	1.5
Frequentieband	2.4 - 5 GHz
Rack-montage	Nee
xDSL-verbinding	Ja

 [TP-Link NL TD-W9980](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.