

TP-Link TL-SG108E - Metalen behuizing



ARTIKELNUMMER	48205
FABRIKANTNUMMER	TL-SG108E
PRIJS	€ 29,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Netwerk	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Maximale snelheid	1000 Mbit/s
Design	
Kleur van het product	Zwart
Eisen aan de omgeving	
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Beheerfuncties	
Switch type	Unmanaged
Switch-laag	L2
Quality of Service (QoS)	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	8
Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad
10G support	Nee
Port mirroring	Ja
Verbindingsaggregatie	Ja
Broadcast stormbeheer	Ja
Rate limiting	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
VLAN-ondersteuning	Ja
Aantal VLANs	32
Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	8000 entries
Switchingcapaciteit	16 Gbit/s
Throughput	11,9 Mpps
Store-and-forward	Ja
Aantal wachtrijen	4
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Packet buffergeheugen	2 MB

Beveiliging	
IGMP snooping	Ja
Multicast-functies	
Aantal gefilterde multicast-groepen	128
Design	
Rack-montage	Nee
LED-indicatoren	Ja
Certificering	FCC, CE, RoHS
Energie	
AC-ingangsspanning	100-240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Nee
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	0
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Gewicht en omvang	
Breedte	15,8 cm
Diepte	10,1 cm
Hoogte	2,5 cm
Verpakking	
Meegeleverde kabels	AC
Snelstartgids	Ja
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 90 procent

 [TP-Link NL TL-SG108E](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.