

EnGenius ENS202EXT-EZ



ARTIKELNUMMER

48723

FABRIKANTNUMMER

ENS202EXT-EZ

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Netwerk

Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) 300 Mbit/s

Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 1

Design

Kleur van het product Wit

Gewicht en omvang

Breedte 9,9 cm

Diepte 18,5 cm

Kenmerken

2,4 GHz Ja

5 GHz Nee

Maximale overdrachtssnelheid van gegevens 300 Mbit/s

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden 10,100 Mbit/s

Frequentieband 2.4

Netwerkstandaard IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Kanaalbandbreedte 40 MHz

Automatische kanaalselectie Ja

Spread spectrum methode DSSS

Modulatie 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, OFDM, QPSK

VLAN=ondersteuning Ja

Quality of Service (QoS) Ja

Beveiliging

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen 802.1x RADIUS, WDS, WPA, WPA2

MAC adres filtering Ja

Aantal SSID-ondersteuningen 4

Authenticatiemethode RADIUS

Auto Wireless Distribution System (WDS) Ja

Design

Plaatsing Muur

Internationale veiligheidscode (IP) IP55

Reset button Ja

LED-indicatoren Ja

Intern Nee

Antenne

Soort antenne Directional

Antenne versterkingsniveau (max) 8 dBi

Geïntegreerde antenne Ja

Prestatie

Bedrijfsmodi AP/CB/CR/WDS/Repeater

Tag-based VLAN Ja

Gewicht en omvang

Hoogte 2,9 cm

Afmetingen (BxDxH) 99,06 x 185,42 x 28,9 mm

Gewicht 300 g

Verpakking

Inclusief AC-adapter Ja

Breedte verpakking 7,11 cm

Diepte verpakking 31 cm

Hoogte verpakking 23,4 cm

Overige specificaties

Ondersteunde data-overdrachtsnelheden 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 300Mbps

Afmetingen verpakking (BxDxH) 71,12 x 309,8 x 233,68 mm

Zendvermogen 15 dBmW

Eisen aan de omgeving

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 0 - 90 procent

Bedrijfstemperatuur (T-T) -20 - 70 °C

Temperatuur bij opslag -30 - 80 °C

Luchtvochtigheid bij opslag 0 - 90 procent

Protocollen	
Beheerprotocollen	SNMP v1/v2c, MIB I/II
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Upgraden van firmware mogelijk	Ja
Poorten & interfaces	
Interface	LAN, WLAN
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Ingangsspanning	24
Stroomverbruik (typisch)	7,2 W
Stroomvoorziening	24V, 0.6A

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.