

Canon iSENSYS LBP6030B



ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

FABRIEKSGARANTIE

50393

8468B006

On Site Service (12 maanden)

Productinformatie

Printsnelheid	
Kleur	Mono
Printtechnologie	Laser
Maximale resolutie	2400 x 600 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	18 ppm
Printkwaliteit (kleur, standaardkwaliteit)	600 x 600 DPI
Opwarmtijd	10 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	7,8 s
Afdrukbereik	5 mm

Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	5000 pagina's per maand

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Standaard invoercapaciteit	150 vel
Standaard uitvoercapaciteit	100 vel

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Typen printmedia	Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Transparencie
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Afmetingen enveloppen	10, C5, DL, Monarch
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 216 mm
Aangepaste medialengte	188 - 356 mm
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 163 g/m²

Poorten & interfaces	
Standaard interfaces	USB 2.0
Aantal USB 2.0-poorten	1

Netwerk	
Wifi	Nee
Ethernet LAN	Nee

Prestatie	
Intern geheugen	32 MB
Geluidsniveau tijdens afdrukken	49,2 dB
Geluidsniveau, Quiet-modus	6,34 dB

Design	
Kleur van het product	Zwart
Ingebouwd display	Nee

Energie	
Ingangsspanning	220-240
Frequentie	50/60
Typisch stroomverbruik	330 W
Vermogensverbruik (max)	870 W
Stroomverbruik (in standby)	1,8 W

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 30 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent

Gewicht en omvang	
Breedte	36,4 cm
Diepte	24,9 cm
Hoogte	19,9 cm
Gewicht	5 kg

Overige specificaties	
Gewicht	5 kg
Diepte	24,9 cm
Hoogte	19,9 cm
Breedte	36,4 cm

[↗ Canon iSENSYS LBP6030B](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.