

PowerWalker VI 1000T/HID



ARTIKELNUMMER	50791
FABRIKANTNUMMER	10121008
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Energie

Voeding, frequentie ingang	50/60
----------------------------	-------

Kenmerken

UPS-topologie	Line-Interactive
Output power capacity	1000 VA
Uitgangsvermogen	700 W
Golfvorm	Sine
Ingang operation voltage (min)	184 V
Ingang operation voltage (max)	276 V
Uitgang operation voltage (min)	220 V
Uitgang operation voltage (max)	240 V
Uitgangsspanningsregeling	-10/+6
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Ja
Geluidsniveau	40 dB
Geluidsalarm(en)	Ja

Poorten & interfaces

Aantal USB 2.0-poorten	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2

Accu/Batterij

Batterij capaciteit	7 Ah
Accu/Batterij voltage	12 V
Ondersteund aantal accu's/batterijen	2
Typische backup tijd op halve lading	11 min
Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur

Design

Vormfactor	Toren
Kleur van het product	Zwart
Beeldscherm	LCD

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent

Gewicht en omvang

Breedte	15 cm
Diepte	34 cm
Hoogte	20,9 cm
Gewicht	10,5 kg
Breedte verpakking	23,8 cm
Hoogte verpakking	30,8 cm
Gewicht verpakking	11,1 kg

Verpakking

Meegeleverde software	WinPower
-----------------------	----------

Overige specificaties

Output op PDU-sticks	8
----------------------	---

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
---------------------------	-----------

[Powerwalker VI 1000T/HID](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.