

PowerWalker VFI 2000C LCD



ARTIKELNUMMER	50794
FABRIKANTNUMMER	10120178
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Energie	
Voeding, frequentie ingang	40/70
Power factor	0,8
Crest factor	3:1

Prestatie	
Aantal fases	1

Kenmerken	
UPS-topologie	Double-conversion (Online)
Output power capacity	2000 VA
Uitgangsvermogen	1600 W
Golfvorm	Sine
Ingang operation voltage (min)	110 V
Ingang operation voltage (max)	175 V
Uitgang operation voltage (min)	200 V
Uitgang operation voltage (max)	240 V
Efficiëntie	89 procent
Geluidsniveau	50 dB
Geluidsalarm(en)	Ja

Poorten & interfaces	
Aantal USB 2.0-poorten	1
RS-232 port	1

Accu/Batterij	
Batterij capaciteit	9 Ah
Accu/Batterij voltage	12 V
Ondersteund aantal accu's/batterijen	4
Accu/Batterij oplaadtijd	4 uur

Design	
Vormfactor	Toren
Kleur van het product	Zwart
Beeldscherm	LCD

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 90 procent

Gewicht en omvang	
Breedte	39,7 cm
Diepte	14,5 cm
Hoogte	22 cm
Gewicht	17 kg
Breedte verpakking	47,2 cm
Hoogte verpakking	32,5 cm
Gewicht verpakking	18,5 kg

Verpakking	
Meegeleverde software	ViewPower

Overige specificaties	
Output op PDU-sticks	4

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C

[VFI 2000C LCD](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.