

PowerWalker VFI 1000 LCD



ARTIKELNUMMER

50798

FABRIKANTNUMMER

10120105

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Energie

Voeding, frequentie ingang	40/70
Power factor	1
Input stroom THD	5 procent
Crest factor	3:1

Prestatie

Aantal fases	1
Stroomspanning bescherming	Overbelasting

Kenmerken

Output power capacity	1000 VA
Uitgangsvermogen	800 W
Ingang operation voltage (min)	160 V
Ingang operation voltage (max)	300 V
Uitgang operation voltage (min)	208 V
Uitgang operation voltage (max)	240 V
Efficiëntie	85 procent
Emergency Power Off (EPO)	Ja
Output voltage THD	6 procent
Geluidsniveau	45 dB
Spanningsbeveiliging	Ja
Golf protectie functies	Faxen, Modem, Netwerk, Telefoon
Geluidsalarm(en)	Ja

Poorten & interfaces

Aantal USB 2.0-poorten	1
Modem (RJ-11) poort	2
RS-232 port	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2

Accu/Batterij

Accu/Batterij oplaadtijd	4 uur
Koude start	Nee

Design

Vormfactor	Toren
Kleur van het product	Zwart
Type koeling	Actief
LED-indicatoren	Nee
Beeldscherm	LCD

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 90 procent

Gewicht en omvang

Breedte	12,6 cm
Diepte	39,7 cm
Hoogte	22,1 cm
Gewicht	13,6 kg
Gewicht verpakking	15,1 kg

Verpakking

Meegeleverde software	ViewPower
-----------------------	-----------

Overige specificaties

Type batterij	3 x 7 Ah
Interface	USB & RS232
Output-aansluitingen	4 x IEC2 x RJ11/RJ45EPO
Mac-compatibiliteit	Nee
Afmetingen verpakking (BxDxH)	235 x 470 x 325 mm
Output op PDU-sticks	4

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
---------------------------	-----------

[Powerwalker VFI 1000 LCD](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.