

# Samsung SND-L6083R



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| ARTIKELNUMMER    | 52868                         |
| FABRIKANTNUMMER  | SND-L6083R                    |
| FABRIEKSGARANTIE | Bring in Service (36 maanden) |

## Productinformatie

| Prestatie                    |         |
|------------------------------|---------|
| Soort                        | IP      |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen  |
| Connectiviteitstechnologie   | Bedraad |
| PTZ control (Pan/Tilt/Zoom)  | Ja      |
| Dag/nacht modus              | Ja      |
| Alarm ingang/uitgang         | Ja      |

| Design                |           |
|-----------------------|-----------|
| Vormfactor            | Dome      |
| Montagewijze          | Plafond   |
| Kleur van het product | Ivoor     |
| Materiaal behuizing   | Kunststof |

| Camera                    |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Minimale belichting       | 0,1 Lux                             |
| Hoek schuine stand bereik | 0 - 67°                             |
| Pan bereik                | 0 - 354°                            |
| Draaihoek                 | 355°                                |
| Witbalans                 | ATW, AWC, Binnen, Handmatig, Buiten |

| Beeldsensor                |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Type beeldsensor           | CMOS                     |
| Omvang optische sensor     | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Effectieve sensorresolutie | 2,38 Pixels              |

| Lenssysteem     |            |
|-----------------|------------|
| Zoomcapaciteit  | Ja         |
| Brandpuntbereik | 3 - 8,5 mm |

| Nachtkijker |    |
|-------------|----|
| Nachtvisie  | Ja |

| Opslagmedia                      |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Ingebouwde HDD                   | Nee                                        |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja                                         |
| Compatibele geheugenkaarten      | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |

| Poorten & interfaces                |       |
|-------------------------------------|-------|
| Aansluiting voor netstroomadapter   | Ja    |
| Microfoon, line-in ingang           | Ja    |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1     |
| Interface                           | RJ-45 |
| Hoofdtelefoonuitgangen              | 1     |
| Composiet video-uitgang             | 1     |

| Beveiliging                         |       |
|-------------------------------------|-------|
| Video bewegings-detectie            | Ja    |
| IP-adresfilter                      | Ja    |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS |
| Bewegingsmelder                     | Ja    |

| Energie                   |     |
|---------------------------|-----|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja  |
| Vermogensverbruik (max)   | 9 W |

| Eisen aan de omgeving                  |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuur (T-T)              | -10 - 55 °C    |
| Temperatuur bij opslag                 | -30 - 60 °C    |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag            | 0 - 90 procent |

| Minimale systeemeisen             |    |
|-----------------------------------|----|
| Ondersteunt Windows               | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |

| Gewicht en omvang |         |
|-------------------|---------|
| Hoogte            | 10,8 cm |
| Diameter          | 13,2 cm |
| Gewicht           | 485 g   |

| Video                             |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum resolutie                 | 1952 x 1116 Pixels                                                                    |
| Ondersteunde videoformaten        | H.264, M-JPEG, MPEG4                                                                  |
| Ondersteunde grafische resoluties | 320 x 240, 720 x 576, 1280 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 768 (HD 720p), 1280 x 1024 |
| Maximaal 30 frames per seconde    | 30 fps                                                                                |
| Megapixels                        | 2 MP                                                                                  |

| Audio                   |       |
|-------------------------|-------|
| Signaal/ruis-verhouding | 50 dB |

| Netwerk                          |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ethernet LAN                     | Ja                                                                    |
| Wifi                             | Nee                                                                   |
| Bekabelingstechnologie           | 10/100Base-T(X)                                                       |
| Voldoet aan industriestandaarden | IEEE 802.3af                                                          |
| Ondersteunde netwerkprotocollen  | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, HTTP, HTTPS, MQTT, CoS |

| Inhoud van de verpakking |    |
|--------------------------|----|
| Afstandsbediening        | Ja |
| Gebruikershandleiding    | Ja |

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.