

Samsung SNO-L6083R



ARTIKELNUMMER

52869

FABRIKANTNUMMER

SNO-L6083R

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Prestatie		Opslagmedia	
Soort	IP	Ingebouwde HDD	Nee
Ondersteuning voor plaatsing	Binnen & buiten	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja
Connectiviteitstechnologie	Bedraad	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja		
Dag/nacht modus	Ja		
Alarm ingang/uitgang	Ja		
Design		Poorten & interfaces	
Vormfactor	Bullet	Microfoon, line-in ingang	Nee
Kleur van het product	Grijs	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Internationale veiligheidscode (IP)	IP66	Interface	RJ-45
Materiaal behuizing	Kunststof	Composiet video-uitgang	1
Camera		Beveiliging	
Minimale belichting	0,3 Lux	Video bewegings-detectie	Ja
Kijkhoek, horizontaal	84,5°	Actieve ombevoegde demontage alarm	Ja
Kijkhoek, verticaal	45,8°	IP-adresfilter	Ja
Zichthoek, diagonaal	98,8°	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	HTTPS
Witbalans	ATW, AWC, Binnen, Handmatig, Buiten	HTTPS-encryptie	Ja
		Bewegingsmelder	Ja
Beeldsensor		Energie	
Type beeldsensor	CMOS	Power over Ethernet (PoE)	Ja
Omvang optische sensor	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Vermogensverbruik (max)	8,5 W
Effectieve sensorresolutie	2,38 Pixels		
Nachtkijker		Eisen aan de omgeving	
Nachtvisie	Ja	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C
		Temperatuur bij opslag	-30 - 60 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
		Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
Video		Minimale systeemeisen	
Maximum resolutie	1920 x 1080 Pixels	Ondersteunt Windows	Ja
Ondersteunde videoformaten	H.264, M-JPEG, MPEG4	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja
Ondersteunde grafische resoluties	320 x 180, 320 x 240, 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (Full HD)		
Maximaal 30 frames per seconde	60 fps		
Megapixels	2 MP		
Volledige HD	Ja		
		Gewicht en omvang	
		Breedte	7,71 cm
		Diepte	30,2 cm
		Hoogte	8,3 cm
		Gewicht	330 g

Audio	
Ingebouwde microfoon	Nee
Signaal/ruis-verhouding	50 dB
Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Wifi	Nee
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Voldoet aan industriestandaarden	IEEE 802.3af
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, RTMP, RTMPS, RTMPS-CC

Inhoud van de verpakking	
Afstandsbediening	Ja
Gebruikershandleiding	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.