

TP-Link ARCHER VR2600



ARTIKELNUMMER

53119

FABRIKANTNUMMER

ARCHER VR2600

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Draadloos LAN

Wi-Fi-standaarden	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
-------------------	---

WAN-verbinding

Ethernet WAN	Ja
DSL WAN	Ja
3G/4G USB modem compatibiliteit	Ja

Draadloos LAN

Wifi-band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard	IEEE 802.11ac
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	1000 Mbit/s

Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Port forwarding	Ja
VPN eigenschappen	PPTP, L2TP, IPSec Passthrough

Mobiel netwerken

3G	Nee
4G	Nee

DSL-eigenschappen

ADSL	Ja
ADSL2+	Ja
DSL-specificatie	ITU-T G.993.2, ITU-T G.993.5, ITU-T G.998.4, ANSI T1.413, ITU-T G.993.1, ITU-T

Protocollen

DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja
Routing protocols	RIP-1,RIP-2
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4, IPv6

Design

Type product	Router om neer te zetten
Kleur van het product	Zwart
LED-indicatoren	Ja
Aan/uitschakelaar	Ja

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45), Telefoon (RJ-11)
Inclusief AC-adapter	Ja

Antenne

Soort antenne	Extern
Antenne versterkingsniveau (max)	5 dBi
Antennas quantity	8
Afneembare antennes	Ja

Kenmerken

Type processor	Ja
Frequentie van processor	1400 MHz
Aantal processorkernen	2
Certificering	CE, RoHS

Energie

Type stroombron	Sector
Spanning	12 V
Output current	3,3 A

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	4
USB-poort	Ja
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
RJ-11 ports kwantiteit	1
Geheugenkaart slot(s)	Nee
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
WPS Push Button Security	Ja
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE
Firewall	Ja
Toegang voor gasten	Ja
Port-based Network Access Control (PNAC)	Ja
MAC adres filtering	Ja
IP-adresfilter	Ja
DMZ support	Ja
VPN tunnels quantity	10
Network address translation (NAT)	Ja

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja
Gewicht en omvang	
Breedte	263,8 mm
Diepte	197,8 mm
Hoogte	37,3 mm
Verpakking	
Snelstartgids	Ja
Overige specificaties	
Frequentieband	2,4 - 5 GHz
Beheer op afstand	Ja
ATM-specificaties	ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC 6820), IPsec

[🔗 ARCHER VR2600](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.