

TP-Link TL-SG1016D



ARTIKELNUMMER	41389
FABRIKANTNUMMER	TL-SG1016D
PRIJS	€ 69,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Netwerk	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Maximale snelheid	1000 Mbit/s

Eisen aan de omgeving	
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Beheerfuncties	
Switch type	Unmanaged

Poorten & interfaces	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	16
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	16
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support	Nee
Full duplex	Ja
Datastroombeheer	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	8000 entries
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden	10/100 Mbps
Store-and-forward	Ja
Max. overdrachtssnelheid	1 Gbit/s
Jumbo Frames ondersteuning	Ja

Protocollen	
Ondersteunde netwerkprotocollen	CSMA/CD, TCP/IP

Design	
Rack-montage	Ja
Stapelbaar	Ja
Certificering	FCC, CE

Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Nee
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	0

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur, bereik	32 - 104 °F

Overige specificaties	
Afmetingen (BxDxH)	294 x 180 x 44 mm
Connectiviteitstechnologie	Bedraad
Bandbreedte	32 Gbit/s
Stroomvoorziening	100 - 240V, 50/60Hz
Soort voeding	AC
Netwerkfuncties	Gigabit Ethernet
Connectivity LEDs	Ja

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 90 procent

[TP-Link Switch 16 Port 1Gb](#) (link naar externe website, open in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.