

TP-Link TL-WR1043ND V3



ARTIKELNUMMER 52325

FABRIKANTNUMMER TL-WR1043ND V3

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Draadloos LAN	
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, 802.11n
Netwerk	
Wifi	Ja
Design	
Aansluiting antenne	RP-SMA
WAN-verbinding	
Ethernet WAN	Ja
Draadloos LAN	
Wifi-standaard	IEEE 802.11n
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	450 Mbit/s
Ondersteunde wifi-standaarden	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Full duplex	Ja
ISDN-aansluiting	Ja
VPN eigenschappen	PPTP, L2TP, IPSec
Gevoeligheid ontvanger	-90dBm@8% PER
Mobiel netwerken	
3G	Nee
4G	Nee
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	4
USB-poort	Ja
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

Inhoud van de verpakking	
Inclusief AC-adapter	Ja
Antenne	
Soort antenne	Extern
Antenne versterkingsniveau (max)	5 dBi
Antennas quantity	3
Afneembare antennes	Ja
Kenmerken	
Plug and play	Ja
Certificering	CE, FCC, RoHS
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Nee
Typisch stroomverbruik	10 W
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Edition, Windows 7 Professional, Windows 8.1, Windows 10
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja
Gewicht en omvang	
Breedte	22,5 cm
Diepte	14,1 cm
Hoogte	3 cm
Verpakking	
Snelstartgids	Ja

Beheerfuncties

Web-gebaseerd management	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
Reset button	Ja

Beveiliging

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Firewall	SPI
MAC adres filtering	Ja
DMZ support	Ja

Protocollen

DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja

Design

Kleur van het product	Blauw
LED-indicatoren	Ja

Overige specificaties

Mobiele netwerkverbinding	Nee
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden	11,54,450 Mbit/s
Frequentiebereik	2,4 - 2,4835 GHz
Aantal USB-aansluitingen	1
USB-versie	2.0
Stroom	1.5
Ingangsspanning	12
Frequentieband	2.4 GHz
Filteren	ID, IP
Rack-montage	Nee
xDSL-verbinding	Nee

[TL-WR1043ND_V3](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.