

TP-Link ARCHER C5400



ARTIKELNUMMER	53471
FABRIKANTNUMMER	ARCHER C5400
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Draadloos LAN	
Wi-Fi-standaarden	802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Poorten & interfaces	
Connectiviteitstechnologie	Bedraad/Draadloos
Aantal knoppen	Wireless On/Off Knop Power On/off Knop LED Status Light
Netwerk	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens	5GHz Band1: Tot 2167Mbps 5GHz Band2: Tot 2167Mbps 2.4GHz: Tot 400Mbps
WAN-verbinding	
Ethernet WAN	Ja
Draadloos LAN	
Wifi-band	Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	5334 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band)	2167 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band)	2167 Mbit/s
Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Gevoeligheid ontvanger	5GHz:, 11a 6Mbps: -94dBm, 11a 54Mbps: -76dBm, 11ac 11Mbps: -82dBm, 11ac 42Mbps: -72dBm, 11ac 86Mbps: -68dBm
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	4
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	1
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

Protocollen	
DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4 and IPv6
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter	Ja
Antenne	
Soort antenne	Extern
Antennas quantity	8
Kenmerken	
Certificering	CE, FCC, RoHS
Energie	
Type stroombron	AC
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Gewicht en omvang	
Breedte	230 mm
Diepte	230 mm
Hoogte	43 mm
Verpakking	
Snelstartgids	Ja
Overige specificaties	
Aantal USB-aansluitingen	1 x USB 3.0 1 x USB 2.0
Frequentieband	2.4 - 5 GHz
Afmetingen (B x D x H)	230 X 230 X 43mm

Beheerfuncties

Quality of Service (QoS)	Ja
Reset button	Ja
WPS Push Button Security	Ja

Beveiliging

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Toegang voor gasten	Ja
Port-based Network Access Control (PNAC)	Ja
DMZ support	Ja

 [ARCHER C5400](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.