

Qnap TS-251+ 2GB



ARTIKELNUMMER 53602

FABRIKANTNUMMER TS-251+-2G

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (12 maanden)

Productinformatie

Opslagmedia	
Opslagdrives geïnstalleerd	Nee
Aantal storage drives ondersteund	2
Geïnstalleerde opslag-drive	Nee
Ondersteunde types opslag-drives	HDD, SSD
Opslag schijf-interface	SATA II, SATA III
Opslag schijfgrootte	2.5/3.5"
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, JBOD
Hot-swap drive bays	Ja
Ondersteunde bestandssystemen	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4

Processor	
Processorfamilie	Intel® Celeron®
Frequentie van processor	2 GHz

Geheugen	
RAM-type	DDR3L
RAM-capaciteit	2 GB
Ondersteund maximum RAM	8 GB
Geheugenslots	2
Flash memory	512 MB

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi	Nee
DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
iSCSI support	Ja
Wake-on-LAN	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen	CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, NFSv4, iSCSI, CIFS
Verbindingsaggregatie	Ja

Software	
Inclusief besturingssysteem	QNAP Turbo System
Operating systeem versie	4.2
Ondersteunt Windows	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 R2 SP2

Energie	
Vermogenstoevoer locatie	Extern
Capaciteit voedingsunit (PSU)	60 W
Aantal voedingen	1
Stroomverbruik (typisch)	18,09 W
Slaapstand	10,56 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,57 W
AC-ingangsspanning	100-240 V
Fan voltage	12 V

Gewicht en omvang	
Breedte	10,2 cm
Diepte	21,9 cm
Hoogte	16,9 cm

Inhoud van de verpakking	
Externe adapter	Ja
Meegeleverde kabels	Sector, LAN (RJ-45)
Snelle installatiehandleiding	Ja
Aantal schroeven	14

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent

Certificaten	
DLNA-gecertificeerd	Ja

Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
USB	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal HDMI-poorten	1

Design	
Type behuizing	Toren
Type koeling	Actief
Kleur van het product	Grijs
Aantal ventilatoren	1
Ventilator diameter	7 cm
LED-indicatoren	HDD, LAN, Stroom, Status, USB
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington

Prestatie	
Soort	NAS
Apparaatklasse	Home & Home Office
Backup-functie	Ja
Back-up-eigenschappen	Cloud, iSCSI LUN
Waarschuwingssignaal	Ja
Ondersteunt meerdere talen	Ja
Geluidsniveau	15,4 dB
Web-gebaseerd management	Ja
Toegangsrechtenbeheer voor gedeelde mappen	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Access Control List (ACL)	Ja
Reset button	Ja
Aan/uitschakelaar	Ja
Ingebouwde iTunes-server	Ja
Ingebouwde ftp-server	Ja
Ondersteunde browser	Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 8+, Apple Safari 5.1+, Google Chrome 28+
Systeemlog	Ja
Hot-spare	Ja
Wachtwoordauthenticatie	Ja
S.M.A.R.T. support	Ja
Gedeelde map	CIFS/SMB

Overige specificaties	
Gewicht	1,28 kg
Energiebeheer	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.