

Brother MFC-L2700DW



ARTIKELNUMMER	54321
FABRIKANTNUMMER	MFCL2700DWH1
FABRIEKSGARANTIE	24 maanden

Productinformatie

Printsnelheid	
Printtechnologie	Laser
Printen	Mono
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Maximale resolutie	2400 x 600 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	26 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter)	6,5 ppm
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit	13 ipm
Opwarmtijd	9 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	8,5 s
Zuinig printen	Ja
Kopiëren	
Kopiëren	Mono
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	26 cpm
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	10 s
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
Kopiëren zonder tussenkomst van PC	Ja
Scannen	
Scannen	Kleur
Optische scanresolutie	600 x 2400 DPI
Maximum scanresolutie	19200 x 19200 DPI
Max. scangebied	A4 (210 x 297)
Soort scanner	Flatbed
Scantechnologie	CIS
Scan naar	E-mail, E-mailserver, Bestand, FTP, Afbeelding, USB
Kleurdiepte invoer	30 Bit
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit
Grijsniveaus	256
Scanner-drivers	ICA, TWAIN, WIA

Geluidsproductie	
Geluidsniveau (buiten gebruik)	33 dB
Poorten & interfaces	
Standaard interfaces	Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, Draadloze LAN
Direct printen	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1
Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, 802.11n
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA2-AES
Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS over TCP/IP, DNS
Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Bonjour, IPv6, ICMPv6
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
Prestatie	
Intern geheugen	32 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
Processorfamilie	Arm
Frequentie van processor	266 MHz
Geluidsniveau tijdens afdrukken	49 dB
Geluidsniveau, Quiet-modus	45 dB
Design	
Kleur van het product	Grijs
Beeldscherm	LCD
Tekstregels	2
Aantal karakters beeldscherm	16
Nordic Swan	Ja

Faxen	
Faxen	Mono
Faxresolutie (zwart)	203 x 98 DPI
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s
Faxgeheugen	400 pagina's
Automatische nummerherhaling	Ja
Maximumaantal snelkiesnummers	200
Faxen doorsturen	Ja
Fax naar groep	258 ontvangers
ECM (Foutcorrectie)	Ja
Fax duale toegang	Ja
Fax codeer methoden	JBIG, MH, MMR, MR
Sneltoetsen	Ja
Meerdere nummers draaien	20

Kenmerken	
Aanbevolen gebruiksindicatie	250 - 2000 pagina's per maand
Duplex functies	Printen
Digital Sender	Nee
Aantal printcartridges	1
Printkleuren	Zwart
Standaard printertalen	BR-Script 3, GDI
Email protocols	APOP, IMAP4, POP3

Processor	
Type processor	ARM9

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Standaard invoercapaciteit	250 vel
Standaard uitvoercapaciteit	100 vel
Type invoer papier	Handmatig, Papierlade
Capaciteit automatische documentinvoer	35 vel

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Typen printmedia	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Overheadprojectie
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Letter
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm
Standaard lade papiergewicht	60 - 105 g/m²
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 163 g/m²

Energie	
Energy Star-certificaat	Ja
Vermogensverbruik (max)	1104 W
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	480 W
Stroomverbruik (PowerSave)	6,6 W
Stroomverbruik (in standby)	60 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,08 W
AC-ingangsspanning	220 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	60 Hz

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Minimale opslag schijfruimte	50 MB

Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	0 - 40 °C
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent

Certificaten	
Blue Angel compatibel	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte	409 mm
Diepte	399 mm
Hoogte	317 mm
Gewicht	11,4 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	567 mm
Diepte verpakking	517 mm
Hoogte verpakking	435 mm
Gewicht verpakking	14,4 kg

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde drivers	Ja
Meegeleverde software	Brother Control Center 4 Nuance PaperPort 12 SE Brother Control Center 4

Overige specificaties	
Web-gebaseerd management	Ja
Compatible met fax	ITU-T G3
Energiezuinige modus	Ja
PCL®-fonts	66
PostScript®-fonts	66

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.