Thermaltake TR2 S 600W



ARTIKELNUMMER	54760
FABRIKANTNUMMER	PS-TRS-0600NPCWEU-2
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Energie	
Voeding	600 W
AC-ingangsspanning	230 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Stroom	8
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	105 W
Gecombineerd vermogen (+12V)	504 W
Gecombineerd vermogen (+5V)	105 W
Gecombineerd vermogen (-12V)	6 W
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	12,5 W
Max huidige output (+3.3V)	22 A
Max huidige output(+12V)	42 A
Max huidige output (+5V)	17 A
Max huidige output (-12V)	6 A
Max huidige output (+5Vsb)	12,5 A
Houd-tijd	16 ms
Efficientie	86 procent

Poorten & interfaces	
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Aantal SATA power connectors	5
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	4
PCI Express power connectors (6+2 pin)	2
Aansluiting voor diskettestation	Ja
Bekabelingstype	Vast
PCI Express power connectors (6-pins)	0

Prestatie	
Bedoeld voor	Pc/server
80 PLUS certificatie	80 PLUS
Vormfactor	ATX
ATX version	2.3
Mean time between failures (MTBF)	100000 uur
Certificering	CE/CB/TUV

Design	
Kleur van het product	Zwart, Rood
Type koeling	Actief
Ventilator diameter	12 cm
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Ventilator snelheid	1800 RPM
Ventilator locatie	Boven

Eisen aan de omgeving	
Temperatuur, in bedrijf	5 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 50 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 - 85 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 95 procent

Gewicht en omvang	
Breedte	86 mm
Diepte	140 mm
Hoogte	150 mm

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.