

TP-Link Archer MR400



ARTIKELNUMMER	55106
FABRIKANTNUMMER	ARCHER MR400
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Ethernet LAN-eigenschappen	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Ethernet LAN	Ja
Data-uitwisseling	
Datanetwerk	4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (FDD) / B1/B3/B7/B8/B20 (TDD)
UMTS bands ondersteund	900,2100 MHz
GSM bands ondersteund	850,900,1800,1900 MHz
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	3
Protocollen	
DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Beveiliging	
VPN eigenschappen	PPTP, L2TP, IPSec
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Kleur	
Kleur van het product	Zwart
WAN-verbinding	
Ethernet WAN	Ja
SIM-kaartsleuf	Ja
Draadloos LAN	
Wifi-band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard	IEEE 802.11ac
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	867 Mbit/s

Beheerfuncties	
Quality of Service (QoS)	Ja
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Firewall	DoS, SPI
Protocollen	
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4, IPv6
Design	
Aan/uitschakelaar	Ja
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter	Ja
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Certificaten	
Certificering	CE, RoHS
Gewicht en omvang	
Breedte	202 mm
Diepte	141 mm
Hoogte	33,6 mm
Technische details	
Reset button	Ja
Eisen aan de omgeving	
Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 90 procent
Overige specificaties	
3G	Ja

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Fast Ethernet
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Port forwarding	Ja
Gevoeligheid ontvanger	-67dBm
Mobiel netwerken	
4G	Ja
3G standaarden	DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS
4G frequentie ondersteund	800,900,1800,2100,2600 MHz
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	4
USB-poort	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

Antenne	
Soort antenne	Intern & extern
Antennas quantity	5
Afneembare antennes	Ja
Energie	
Type stroombron	DC
Spanning	12 V
Output current	1,5 A
Eisen aan de omgeving	
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows 11
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.