APC SMT750RMI2U



ARTIKELNUMMER	55194
FABRIKANTNUMMER	SMT750RMI2U
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (12 maanden)

Productinformatie

Energie	
Voeding, frequentie ingang	50/60

Kenmerken	
UPS-topologie	Line-interactive
Output power capacity	750 VA
Uitgangsvermogen	500 W
Golfvorm	Sinus
Ingang operation voltage (min)	151 V
Ingang operation voltage (max)	302 V
Uitgang operation voltage (min)	220 V
Uitgang operation voltage (max)	240 V
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Ja
Surge energy rating	459 J
Contacttijd (max)	2 ms
Efficientie	97,7 procent
Emergency Power Off (EPO)	O
Geluidsniveau	42 dB
Spanningsbeveiliging	Ja
Geluidsalarm(en)	Ja
Auto-herstart	Ja

Poorten & interfaces	
Stopcontacttypes	C13 stekker
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)
Number of output IEC jumpers	2
USB-poort	Ja
Seriële interface	Ja
Soort serieële aansluiting	RJ-45
SmartSlot	Ja

Design	
Vormfactor	Rackmontage
Kleur van het product	Zwart
Rackcapaciteit	2U
LED-indicatoren	Ja
RoHS compliance	Ja
Certificering	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoogte bij opslag	0 - 15000 m

Technische details	
Input connections	IEC-320 C14

Gewicht en omvang	
Breedte	432 mm
Diepte	406 mm
Hoogte	89 mm
Gewicht	17,3 kg
Breedte verpakking	546 mm
Diepte verpakking	584 mm
Hoogte verpakking	241 mm
Gewicht verpakking	21,2 kg

Verpakking	
Rekbevestigingspakket	Ja
Meegeleverde kabels	RS-232, USB-kabel
Snelle installatiehandleiding	Ja
Software-cd	Ja

Logistieke gegevens	
Producten per pallet	16 stuk(s)

Accu/Batterij	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Batterij capaciteit	168 VAh
Typische backup tijd op volledige lading	5,5 min
Typische backup tijd op halve lading	16 min
Acculevensduur (max)	6 jaar
Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Hot-swap batterij	Ja
Automatische batterij test	Ja
Koude start	Ja
Vervangings-batterij cartridge	APCRBC123

Overige specificaties	
Netspanning, in bedrijf	230
Nominale input voltage	230

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.