

Asus Prime X399-A



ARTIKELNUMMER

55432

FABRIKANTNUMMER

90MB0V80-M0AAY0

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Geheugen

Maximum intern geheugen	128 GB
Geheugen kanaal	Quad

Opslag-controllers

Soorten RAID	0, 1, 10
U.2 Connector	Ja

Prestatie

Audiosysteem	Realtek® ALC S1220A
--------------	---------------------

Processor

Processorfabrikant	AMD
Processorfamilie	AMD Threadripper
Max. aantal SMP-processoren	1

Geheugen

Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM
Aantal geheugenslots	8
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Quad
ECC	Ja
Non-ECC	Ja
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666,2800,3200,3333,3466,3600 MHz
Maximum intern geheugen	128 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja

Grafisch

Ondersteuning voor parallel processing	2-Way CrossFireX,2-Way SLI,3-Way CrossFireX,3-Way SLI,4-Way CrossFireX
Ingebouwde grafische adapter	Nee

Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	1 Gbit
LAN controller	Intel® I211-AT
Wake-on-LAN	Ja

Kenmerken

Component voor	PC
Moederbord chipset familie	AMD
Audiochip	Realtek S1220A
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Type stroombron	ATX
Ondersteunt Windows	Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 IoT x64

Uitbreidingsmodules

PCI Express x1 (Gen 2.x) slots	1
PCI Express x4 slots	1
PCI Express x4 (Gen 2.x) slots	1
PCI Express x16 (Gen 2.x) slots	
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	4
Aantal M.2 (M) slots	2

BIOS

BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit
ACPI version	6.1
Clear CMOS jumper	Ja

Gewicht en omvang

Breedte	305 mm
Diepte	269 mm
Hoogte	30,5 cm

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	SATA
Gebruikershandleiding	Ja
Meegeleverde drivers	Ja

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	Ja
Aantal SATA III connectors	6
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluitingen voor EATX voedingen	3
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	3
12V vermogen-connector	Ja
Aansluitingen achterzijde	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	8
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Microfoon, line-in ingang	Ja
S/PDIF-uitgang	Ja
Digitale audio, optische uitgang	1

 [Prime X399-A](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.