

Asus P10S-X



ARTIKELNUMMER	55527
FABRIKANTNUMMER	90SB05B0-M0UAY0
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Design	
Component voor	Server
Moederbord form factor	ATX
Conflict Free	Ja
Processor	
Processorfabrikant	Intel
Processor socket	LGA 1151 (Socket H4)
Aantal ondersteunde processoren	1
Geheugen	
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM
Supported memory clock speeds	2133 MHz
Aantal DIMM sloten	4
Maximum intern geheugen	64 GB
ECC	Ja
Non-ECC	Ja
Opslag-controllers	
Harde schijf-interface	SATA III
Interne aansluitingen	
Chassis intrusion aansluiting	Ja
USB 2.0 aansluitingen	1
TPM connector	Ja
Aantal SATA III connectors	6
Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A	2
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
PS/2 poort(en)	1
Seriële poort(en)	1
Prestatie	
Chipset moederbord	Intel C232

Gewicht en omvang	
Breedte	305 mm
Diepte	244 mm
Processor	
Processor socket	(Intel) LGA 1151
Geheugen	
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM
ECC	Ja
Non-ECC	Ja
Supported memory clock speeds	2133 MHz
Maximum intern geheugen	64 GB
Grafisch	
Ingebouwde grafische adapter	Ja
Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	1
Aantal SATA III connectors	6
Chassis intrusion aansluiting	Ja
TPM connector	Ja
Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Seriële poort(en)	1
Kenmerken	
Moederbord form factor	ATX
Chipset moederbord	Intel C232
Uitbreidingsmodules	
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	1
Aantal M.2 (M) slots	Geen

Processor speciale functies	
Intel® vPro™ Technology	Nee
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT)	VT-d
Intel® Trusted Execution Technology	Ja
Intel® Rapid Storage Technology enterprise	Ja

Uitbreidingsmodules	
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots	1
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	1

Grafisch	
On-board graphics adapter model	Aspeed AST1400
On-board graphics adapter geheugen	64 MB

Eisen aan de omgeving	
Temperatuur, in bedrijf	10 - 35 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 90 procent

Processor speciale functies	
Intel® Rapid Storage Technology	Nee
Conflict Free	Ja
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	Ja

Eisen aan de omgeving	
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf	10 - 35 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 90 procent

Technische details	
Intel® Rapid Storage Technology	Nee
Vormfactor	ATX
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte	305 mm
Diepte	244 mm

Technische details	
Vormfactor	ATX

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.