

Asus ROG STRIX Z370-E GAMING



ARTIKELNUMMER	55543
FABRIKANTNUMMER	90MB0V40-M0EAY0
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Prestatie

Audiosysteem	ROG SupremeFX
--------------	---------------

Processor

Processor socket	(Intel) LGA 1151
Compatibele processors	Werkt alleen met de 8e en 9e generatie intel processoren
Processorfamilie	Intel
Max. aantal SMP-processoren	1
Supported processor sockets	LGA 1151 (Socket H4)

Geheugen

Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM
Aantal geheugenslots	4
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dual
ECC	Nee
Non-ECC	Ja
Supported memory clock speeds	2133,4000 MHz
Maximum intern geheugen	64 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja

Opslag-controllers

Ondersteunde types opslag-drives	HDD, SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III
Soorten RAID	0, 1, 5, 10

Grafisch

Ondersteuning voor parallel processing	2-Way CrossFireX, 2-Way SLI, 3-Way CrossFireX
Ingebouwde grafische adapter	Ja
Grafische adapter-familie	Intel
Discrete grafische ondersteuning	Ja

Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	1 Gbit
LAN controller	Intel I219-V
Wifi	Ja
Wi-Fi-standaarden	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bluetooth	Ja
Bluetooth-versie	4.2

Kenmerken

Component voor	PC
Moederbord form factor	ATX
Moederbord chipset familie	Intel
Chipset moederbord	Intel Z370
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
PC gezondheids monitor	CPU, Ventilator, Voeding, Temperatuur, Spanning
Type koeling	Passief
Ondersteunt Windows	Ja

Uitbreidingsmodules

PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	4
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	3
Aantal M.2 (M) slots	2

BIOS

BIOS type	UEFI
Grootte BIOS-geheugen	16 MB
ACPI version	6.0

Processor speciale functies

Intel® Extreme Memory Profile (XMP)	Ja
Intel® Optane™ Memory Ready	Ja

Gewicht en omvang

Breedte	244 mm
Hoogte	305 mm

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
Aantal SATA III connectors	6
Aantal SATA-aansluitingen	6
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2
EPS power connector (8-pin)	Ja
COM aansluitingen	1
Aansluitingen achterzijde	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-D poorten	1
Aantal DisplayPorts	1
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Microfoon, line-in ingang	Ja
S/PDIF-uitgang	Ja
WiFi-AP antenna jack	2

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.