

# Acer B276HK



**ARTIKELNUMMER** 58251

**FABRIKANTNUMMER** UM.HB6EE.B02

**PRIJS** € 471,90

**FABRIEKSGARANTIE** 36 maanden

## Productinformatie

### Beeldscherm

<b>Beeldschermdiagonaal</b>	68,6 cm (27")
<b>Helderheid (typisch)</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Resolutie</b>	3840 x 2160 Pixels
<b>Oorspronkelijke beeldverhouding</b>	16:9
<b>Responstijd</b>	6 ms
<b>3D</b>	Nee
<b>HD type</b>	4K Ultra HD
<b>Display technologie</b>	IPS
<b>Beeldscherm vorm</b>	Flat
<b>Ondersteunde grafische resoluties</b>	3840 x 2160
<b>Beeldverhouding</b>	16:9
<b>Typische contrastverhouding</b>	1000:1
<b>Contrast ratio (dynamisch)</b>	100000000:1
<b>Kijkhoek, horizontaal</b>	178°
<b>Kijkhoek, verticaal</b>	178°
<b>Schermdiаметer in centimeters</b>	68,6 cm
<b>Grootte beeld (horizontaal)</b>	59,7 cm
<b>Grootte beeld (verticaal)</b>	33,6 cm
<b>sRGB</b>	Ja

### Prestatie

<b>NVIDIA G-SYNC</b>	Nee
<b>AMD FreeSync</b>	Nee

### Multimedia

<b>Ingebouwde luidsprekers</b>	Ja
<b>Ingebouwde camera</b>	Nee
<b>Aantal luidsprekers</b>	2
<b>Gemiddeld vermogen</b>	4 W
<b>Geïntegreerde TV Tuner</b>	Nee

Design	
Energy Star-certificaat	Ja
Kleur van het product	Grijs
Mean time between failures (MTBF)	30000 uur
Certificering	TCO 6.0, CE, GS, ISO 9241-307
Curved monitor	Nee
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	1
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal DisplayPorts	1
Audio-uitgang	Ja
Mobile High-Definition Link ( MHL )	Ja
Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Nee
In hoogte verstelbaar	Ja
In hoogte verstelbaar	15 cm
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	-60 - 60°
kantel aanpassingen	Ja
Hoek schuine stand bereik	-5 - 35°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Russisch
Dunne Client	
Thin client geïnstalleerd	Nee
Energie	
Energie-efficiëntieklasse	C
Jaarlijks energieverbruik	80 kWu
Typisch stroomverbruik	41,86 W
Stroomverbruik (in standby)	0,26 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,26 W
AC invoer voltage	100 - 240 V
AC invoer frequentie	50 - 60 Hz
Eisen aan de omgeving	
Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 65 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 - 80 procent

Gewicht en omvang	
<b>Diepte</b>	21,7 mm
<b>Breedte apparaat (met standaard)</b>	614 mm
<b>Diepte apparaat (met standaard)</b>	247 mm
<b>Hoogte apparaat (met standaard)</b>	545 mm
<b>Gewicht (met standaard)</b>	7,2 kg
Verpakking	
<b>Staander inbegrepen</b>	Ja
<b>Meegeleverde kabels</b>	AC, Audio (3, 5 mm), DVI, DisplayPort, USB
<b>Snelstartgids</b>	Ja
<b>Gewicht verpakking</b>	10 kg
Overige specificaties	
<b>Beeldscherm</b>	LED

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.