

# TP-Link TL-SL1226P



ARTIKELNUMMER 59270

FABRIKANTNUMMER TL-SL1226P

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (120 maanden)

## Productinformatie

<b>Beheerfuncties</b>		<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Switch type	Unmanaged	Power over Ethernet (PoE)	Ja
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	24
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	24	Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	0
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	Fast Ethernet (10/100)	Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)	30 W
Fast Ethernet (koperen) ports kwantiteit	24	Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	250 W
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	2	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Aantal Combo SFP-poorten	2	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
<b>Netwerk</b>		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
10G support	Nee	Warmtedissipatie	1002.54 BTU/h
MAC-adres zelflerende functie	Ja	<b>Gewicht en omvang</b>	
MAC-adres zelfverouderende functie	Ja	Breedte	440 mm
<b>Data-uitwisseling</b>		Diepte	180 mm
MAC-adrestabel	8000 entries	Hoogte	44 mm
Switchingcapaciteit	8.8 Gbit/s	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Store-and-forward	Ja	Snelstartgids	Ja
<b>Design</b>		Rekbevestigingspakket	Ja
Rack-montage	Ja	<b>Netwerk</b>	
LED-indicatoren	Ja	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
<b>Energie</b>		Maximale snelheid	100 Mbit/s
Vermogenstoevoer inclusief	Ja	<b>Design</b>	
AC-ingangsspanning	100 - 240 V	Kleur van het product	Grijs
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Stroomverbruik (typisch)	18.32 W	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Vermogensverbruik (max)	294 W	<b>Certificaten</b>	
		Certificering	CE, FCC, RoHS

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.