

TP-Link 1U 19" Switch 16xRJ45 2xSFP 1G,PoE+,unmanaged - T...



ARTIKELNUMMER	59972
FABRIKANTNUMMER	TL-SG1218MP
PRIJS	€ 224,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Netwerk	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Maximale snelheid	1000 Mbit/s

Beheerfuncties	
Switch type	Unmanaged
Quality of Service (QoS)	Ja

Poorten & interfaces	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	16
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	(10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	2
Aantal Combo SFP-poorten	2

Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
10G support	Nee
Ondersteundende kabel types	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Full duplex	Ja
Half-duplex	Ja
Datastroombeheer	Ja
MAC-adres zelflerende functie	Ja
MAC-adres zelfverouderende functie	Ja

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	8000 entries
Switchingcapaciteit	36 Gbit/s
Verzending snelheid	26,78 Mpps
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Jumbo frames	10000
Packet buffergeheugen	4,1 MB

Energie	
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Vermogensverbruik (max)	286,64 W

Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	16
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	150 W

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Warmtedissipatie	977,44 BTU/h

Gewicht en omvang	
Breedte	440 mm
Diepte	180 mm
Hoogte	44 mm

Verpakking	
Meegeleverde kabels	AC
Snelstartgids	Ja

Design	
Rack-montage	Ja
Kleur van het product	Zwart
Materiaal behuizing	Metaal
LED-indicatoren	Ja
Aantal ventilatoren	2 ventilator(en)
Certificering	CE, FCC, RoHS

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.