

TP-Link TL-SL1218P



ARTIKELNUMMER	59973
FABRIKANTNUMMER	TL-SL1218P
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Beheerfuncties

Switch type	Managed
-------------	---------

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	16
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	Fast Ethernet (10/100)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	2
Aantal Combo SFP-poorten	1

Netwerk

Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
10G support	Nee
Ondersteundende kabel types	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Datastroombeheer	Ja
MAC-adres zelflerende functie	Ja
MAC-adres zelfverouderende functie	Ja

Data-uitwisseling

MAC-adrestabel	8000 entries
Switchingcapaciteit	7,2 Gbit/s
Verzending snelheid	5,36 Mpps
Store-and-forward	Ja
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Jumbo frames	10000

Design

Rack-montage	Ja
Kleur van het product	Zwart
Materiaal behuizing	Metaal
LED-indicatoren	Ja
Aantal ventilatoren	2 ventilator(en)

Energie

AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Vermogensverbruik (max)	172,8 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	16
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	0
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	150 W

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Warmtedissipatie	589,25 BTU/h

Gewicht en omvang

Breedte	440 mm
Diepte	180 mm
Hoogte	44 mm

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	AC
Snelstartgids	Ja

Netwerk

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Maximale snelheid	100 Mbit/s

Certificaten

Certificering	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.