

TP-Link TL-SG3428XMP Omada



ARTIKELNUMMER	60460
FABRIKANTNUMMER	SG3210XHP-M2
PRIJS	€ 419,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Netwerk	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Maximale snelheid	1000 Mbit/s
Beheerfuncties	
Switch type	Managed
Switch-laag	L2+
Quality of Service (QoS)	Ja
Web-gebaseerd management	Ja
Cloud-beheerd	Ja
ARP-inspectie	Ja
Locatie-instellingen (CLI) configureren	Ja
System event log	Ja
MIB-ondersteuning	Y
Poorten & interfaces	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	8
Console port	RJ-45/micro-USB
Netstekker	AC-in-aansluiting
Aantal SFP+ poorten	2
Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w
10G support	Ja
Port mirroring	Ja
IP routing	Ja
Op beleid gebaseerde routering	Ja
Routing entries	128
Datastroombeheer	Ja
Verbindingsaggregatie	Ja
Broadcast stormbeheer	Ja
Rate limiting	Ja
Spanning tree protocol	Ja
Head-of-line (HOL) blocking	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	100,1000,2500 Mbit/s
VLAN=ondersteuning	Ja

Beveiliging	
DHCP-functies	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 snooping
IGMP snooping	Ja
MAC adres filtering	Ja
Statische poort beveiliging	Ja
SSH/SSL support	Ja
Authenticatie	MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie
Wachtwoordbeveiliging	Ja
Multicast-functies	
Multicast-ondersteuning	Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	Y
Design	
Rack-montage	Ja
Kleur van het product	Zwart
Aantal ventilatoren	2 ventilator(en)
Certificering	CE, FCC, RoHS
Energie	
Vermogenstoevoer inclusief	Ja
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Nee
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	0
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 45 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	16000 entries
Switchingcapaciteit	80 Gbit/s
Verzending snelheid	59,52 Mpps
Store-and-forward	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte	440 mm
Diepte	180 mm
Hoogte	44 mm
Verpakking	
Meegeleverde kabels	AC
Snelstartgids	Ja
Type verpakking	Doos

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.