

TP-Link EAP610 Omada



ARTIKELNUMMER	61174
FABRIKANTNUMMER	EAP610
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Kenmerken	
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens	1775 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	1201 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	1775 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Frequentieband	2.4 - 5 GHz
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
MIMO	Ja
MIMO-type	Multi User MIMO
VLAN=ondersteuning	Ja
Rate limiting	Ja
Bandbreedteaansturing	Ja
Airtime Fairness (ATF)	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
Zendvermogen (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, EIRP)
Zendvermogen (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
MAC adres filtering	Ja
Access Control List (ACL)	Ja
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja

Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Ingangsspanning	12 V
Stroom	1 A
Design	
Plaatsing	Plafond, Muur
Kleur van het product	Wit
Reset button	Ja
LED-indicatoren	Ja
Certificering	CE, FCC, RoHS
Antenne	
Soort antenne	Intern
Gewicht en omvang	
Breedte	243 mm
Diepte	243 mm
Hoogte	64 mm
Verpakking	
Inclusief AC-adapter	Ja
Type verpakking	Doos
Inhoud van de verpakking	
Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)
Montage gereedschap	Ja
Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.