

Asus PROART B660-CREATOR D4



ARTIKELNUMMER	62199
FABRIKANTNUMMER	90MB19F0-M0EAY0
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor	
Processorfabrikant	Intel
Processor socket	(Intel) LGA 1700
Compatibele processors	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9
Supported processor sockets	LGA 1700

Geheugen	
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM
Aantal geheugenslots	4
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dual-channel
Non-ECC	Ja
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4266,4400,4533,4800
Maximum intern geheugen	128 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja

Opslag-controllers	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III
Maximum aantal HDD's per behuizing	4
Aantal storage drives ondersteund	7
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 10

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal HDMI-poorten	2
HDMI versie	2.1
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.4
Hoofdtelefoonuitgangen	5
Digitale audio, optische uitgang	1
USB-connector type	USB Type-A, USB Type-C

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Wifi	Nee

Kenmerken	
Component voor	PC
Moederbord form factor	ATX
Moederbord chipset familie	Intel
Chipset moederbord	Intel B660
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Type stroombron	ATX
Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64

Uitbreidingsmodules	
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	1
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	1
PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
Aantal M.2 (M) slots	3

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	Ja
Aantal SATA III connectors	4
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	4
Chassis intrusion aansluiting	Ja
EPS power connector (8-pin)	Ja
COM aansluitingen	1
TPM connector	Ja
Thunderbolt-headers	1
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja

BIOS	
Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit
Clear CMOS jumper	Ja
Gewicht en omvang	
Breedte	305 mm
Diepte	244 mm
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.