

Asus PRIME B660-PLUS D4



ARTIKELNUMMER

62200

FABRIKANTNUMMER

90MB18X0-M0EAY0

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant	Intel	Aantal USB 2.0-poorten	2
Processor socket	(Intel) LGA 1700	Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	1
Compatibele processors	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9	Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	2
Supported processor sockets	LGA 1700	Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1
Geheugen		Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM	VGA (D-Sub)poort(en)	1
Aantal geheugenslots	4	Aantal HDMI-poorten	1
Geheugen slots type	DIMM	HDMI versie	2.1
Geheugen kanaal	Dual-channel	Aantal DisplayPorts	1
Non-ECC	Ja	DisplayPort versie	1.4
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4266,4400,4600,4800,5000	Hoofdtelefoonuitgangen	3
Maximum intern geheugen	128 GB	USB-connectortype	USB Type-A, USB Type-C
Niet gebufferd geheugen	Ja	Netwerk	
Opslag-controllers		Ethernet LAN	Ja
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Ethernet interface type	2.5 Gbit
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Wifi	Nee
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Kenmerken	
Aantal storage drives ondersteund	7	Component voor	PC
RAID support	Ja	Moederbord form factor	ATX
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	Moederbord chipset familie	Intel
		Chipset moederbord	Intel B660
		Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
		Type stroombron	ATX
		Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
		Uitbreidingsmodules	
		PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	2
		PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	1
		PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
		Aantal M.2 (M) slots	3

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	Ja
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	3
Chassis intrusion aansluiting	Ja
EPS power connector (8-pin)	Ja
COM aansluitingen	1
TPM connector	Ja
Thunderbolt-headers	1
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

BIOS	
BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit
Clear CMOS jumper	Ja
Gewicht en omvang	
Breedte	305 mm
Diepte	244 mm
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.