

APC Back UPS 950VA



ARTIKELNUMMER	62275
FABRIKANTNUMMER	BX950MI-GR
PRIJS	€ 141,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (12 maanden)

Productinformatie

Kenmerken	
UPS-topologie	Line-interactive
Output power capacity	950 VA
Uitgangsvermogen	520 W
Golfvorm	Sinus
Ingang operation voltage (min)	140 V
Ingang operation voltage (max)	300 V
Frequentie	50/60 Hz
Uitgang operation voltage (min)	230 V
Uitgang operation voltage (max)	230 V
Output frequentie	50/60 Hz
Uitgangsfrequentieregeling	0.5 Hz
Uitgangsspanningsregeling	10 procent
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Ja
Surge energy rating	273 J
Responstijd	6 ms
Input vermogensfactor	0,54
Geluidsniveau	40 dB
Spanningsbeveiliging	Ja
Geluidsalarm(en)	Ja
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij laag batterijniveau
Poorten & interfaces	
Stopcontacttypes	Type F
Stekker	Type F
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1
USB-poorttype	USB Type-B
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2

Accu/Batterij	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Typische backup tijd op volledige lading	1 min
Typische backup tijd op halve lading	6,5 min
Acculevensduur (max)	2 jaar
Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Design	
Vormfactor	Compact
Kleur van het product	Zwart
Snoerlengte	1,2 m
LED-indicatoren	Ja
Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
Certificering	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-15 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Technische details	
Duurzaamheidscertificaten	RoHS
Gewicht en omvang	
Breedte	120 mm
Diepte	355 mm
Hoogte	160 mm
Gewicht	6,1 kg
Breedte verpakking	197 mm
Diepte verpakking	430 mm
Hoogte verpakking	250 mm
Gewicht verpakking	6,6 kg
Verpakking	
Meegeleverde kabels	Stroomingangskabel
Gebruikershandleiding	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.