

TP-Link Archer MR400



ARTIKELNUMMER	62701
FABRIKANTNUMMER	ARCHER MR400
PRIJS	€ 72,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Ethernet LAN-eigenschappen		Beheerfuncties	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s	Quality of Service (QoS)	Ja
Ethernet LAN	Ja	Beveiliging	
Data-uitwisseling		Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Dat netwerk	4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20	Firewall	DoS, SPI
UMTS bands ondersteund	900,2100 MHz	Protocollen	
GSM bands ondersteund	850,900,1800,1900 MHz	Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4, IPv6
Poorten & interfaces		Design	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	3	Aan/uitschakelaar	Ja
Protocollen		Inhoud van de verpakking	
DHCP client	Ja	Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
DHCP server	Ja	Inclusief AC-adapter	Ja
Beveiliging		Beheerfuncties	
VPN eigenschappen	PPTP, L2TP, IPSec	Web-gebaseerd management	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Certificaten	
Kleur		Certificering	CE, RoHS
Kleur van het product	Zwart	Gewicht en omvang	
WAN-verbinding		Breedte	202 mm
Ethernet WAN	Ja	Diepte	141 mm
SIM-kaartsleuf	Ja	Hoogte	33,6 mm
Draadloos LAN		Technische details	
Wifi-band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)	Reset button	Ja
Wifi-standaard	IEEE 802.11ac	Eisen aan de omgeving	
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	867 Mbit/s	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
		Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 90 procent
		Overige specificaties	
		3G	Ja

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Fast Ethernet
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Port forwarding	Ja
Gevoeligheid ontvanger	-67dBm
Mobiel netwerken	
4G	Ja
3G standaarden	DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS
4G frequentie ondersteund	800,900,1800,2100,2600 MHz
SIM card type	Micro Sim
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	4
USB-poort	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

Antenne	
Soort antenne	Intern & extern
Antennas quantity	5
Afneembare antennes	Ja
Energie	
Type stroombron	DC
Spanning	12 V
Output current	1,5 A
Eisen aan de omgeving	
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows 11
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.