

TP-Link TL-SG1008P - PoE



ARTIKELNUMMER	62718
FABRIKANTNUMMER	TL-SG1008P
PRIJS	€ 52,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Netwerk

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
--	--------------------

Beheerfuncties

Switch type	Unmanaged
-------------	-----------

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	(10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	8
Vezel-optische connector	LuxCis
Netstekker	DC-in ingang

Netwerk

Netwerkstandaard	IEEE 802.11j
10G support	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	100BASE-T
Ondersteundende kabel types	Cat6a
Full duplex	Ja
Datastroombeheer	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	1000 Mbit/s
Virtuele LAN-functies	IP subnet-based VLAN
Type VLAN-toewijzing	2:2 VLAN Mapping

Optische vezel

Fiber ethernet cabling technologie	40GBASE-LR4
------------------------------------	-------------

Data-uitwisseling

MAC-adrestabel	4800 entries
Switchingcapaciteit	16 Gbit/s
Store-and-forward	Ja

Protocollen

Routing protocols	IP
IPv4- & IPv6-functies	IPv6 Telnet

Design

Rack-montage	Nee
Kleur van het product	Hazelnoot
Materiaal behuizing	Polymeer
LED-indicatoren	Fout
Luchtstroomrichting	Luchtstroom achter-naar-voor
Certificering	CE, FCC, RoHS

Energie

Vermogenstoevoer inclusief	Ja
Aantal voedingen	1
DC voltage input	48 V
Stroom	1.25 A
Stroomverbruik (typisch)	53 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt	Active PoE
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	4

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Gewicht en omvang

Breedte	171 mm
Diepte	98 mm
Hoogte	27 mm

Beveiliging	
DHCP-functies	DHCPv6 client
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	HTTPS
Authenticatie	Auto VLAN
Authenticatie type	HWTACACS
Algoritmen wachtrijplanning	SP
MAC-adressen	BlackHole MAC-adressen

Verpakking	
Meegeleverde kabels	AC
Gebruiksaanwijzing	Ja
Type verpakking	Doos
Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.