

# TP-Link TL-WA1201



<b>ARTIKELNUMMER</b>	62897
<b>FABRIKANTNUMMER</b>	TL-WA1201
<b>PRIJS</b>	€ 47,90
<b>FABRIEKSGARANTIE</b>	Bring in Service (36 maanden)

## Productinformatie

### Kenmerken

<b>2,4 GHz</b>	Ja
<b>5 GHz</b>	Ja
<b>Maximale overdrachtsnelheid van gegevens</b>	867 Mbit/s
<b>Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (2.4 GHz)</b>	300 Mbit/s
<b>Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (5 GHz)</b>	867 Mbit/s
<b>Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)</b>	1200 Mbit/s
<b>Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden</b>	10,100,1000 Mbit/s
<b>Frequentieband</b>	2.4 - 5 GHz
<b>Netwerkstandaard</b>	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
<b>Bekabelingstechnologie</b>	10/100/1000Base-T(X)
<b>MIMO</b>	Ja
<b>MIMO-type</b>	Multi User MIMO
<b>Fit AP-modusfuncties</b>	Draadloos distributiesysteem (WDS)
<b>Wifi Multimedia (WMM)/(WME)</b>	Ja
<b>Zendvermogen (CE)</b>	<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.25GHz)
<b>Zendvermogen (FCC)</b>	<30dBm(2.4GHz&5GHz)
<b>Gevoeligheid ontvanger</b>	5 GHz:, 11a 6 Mbps: -95 dBm, 11a 54 Mbps: -81 dBm, 11n HT40/80/160 MHz: -82 dBm

### Beveiliging

<b>Ondersteunde beveiligingsalgoritmen</b>	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
<b>Service Set Identifier (SSID) functies</b>	Multiple SSIDs
<b>Apparaattypeherkenning</b>	DHCP-opties

### Protocollen

<b>DHCP server</b>	Ja
<b>DHCP client</b>	Ja

### Beheerfuncties

<b>Web-gebaseerd management</b>	Ja
<b>Upgraden van firmware mogelijk</b>	Ja

### Energie

<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	Ja
<b>AC-ingangsspanning</b>	12 V
<b>Stroom</b>	1.5 A

### Design

<b>Plaatsing</b>	Tafel
<b>Kleur van het product</b>	Wit
<b>Aan/uitschakelaar</b>	Ja
<b>Reset button</b>	Ja
<b>WPS Push Button Security</b>	Ja
<b>LED-indicatoren</b>	Ja

### Antenne

<b>Soort antenne</b>	Extern
<b>Antennas quantity</b>	4

### Prestatie

<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 10, Linux, MacOS, iOS, Android
---------------------------------------	--

### Certificaten

<b>Certificering</b>	CE, FCC, RoHS
----------------------	---------------

### Gewicht en omvang

<b>Breedte</b>	400 mm
<b>Diepte</b>	255 mm
<b>Hoogte</b>	72 mm

### Verpakking

<b>Type verpakking</b>	Doos
------------------------	------

### Inhoud van de verpakking

<b>Aantal producten inbegrepen</b>	1 stuk(s)
------------------------------------	-----------

### Eisen aan de omgeving

<b>Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)</b>	0 - 40 procent
<b>Bedrijfstemperatuur (T-T)</b>	10 - 90 °C
<b>Temperatuur bij opslag</b>	-40 - 70 °C
<b>Luchtvochtigheid bij opslag</b>	5 - 90 procent

#### Poorten & interfaces

<b>Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten</b>	1
<b>WAN-poort</b>	Ethernet (RJ-45)
<b>Aansluiting voor netstroomadapter</b>	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.