

TP-Link TL-WR902AC



ARTIKELNUMMER	62937
FABRIKANTNUMMER	TL-WR902AC
PRIJS	€ 31,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

WAN-verbinding		Protocollen	
Ethernet WAN	Ja	DHCP client	Ja
DSL WAN	Nee	DHCP server	Ja
SIM-kaartsleuf	Nee	Universal Plug and Play (UPnP)	Ja
3G/4G USB modem compatibiliteit	Nee	Ondersteunde netwerkprotocollen	-40 - 70
Draadloos LAN		Design	
Wifi-band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)	Type product	Draagbare router
Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Kleur van het product	Wit
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	733 Mbit/s	Inhoud van de verpakking	
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)	Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45), USB
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band)	300 Mbit/s	Inclusief AC-adapter	Ja
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band)	433 Mbit/s	Antenne	
Netwerk		Soort antenne	Intern
Ethernet LAN	Ja	Ontvang vermogen	11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS8: -65dB; 11ac VHT20 MCS9: -65dB
Interfacetype Ethernet LAN	Fast Ethernet	Zendvermogen	CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s	Energie	
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)	Type stroombron	AC
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Spanning	5 V
Port forwarding	Ja	Output current	2 A
Poortactivering	Ja	Eisen aan de omgeving	
Dynamic DNS (DDNS)	Ja	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
VPN-doorvoer	Ja	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
VPN eigenschappen	PPTP, L2TP, IPSec	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Gevoeligheid ontvanger	11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm;11ac VHT40 MCS8: -65dB; 11ac VHT20 MCS9: -65dB	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Mobiel netwerken		Minimale systeemeisen	
Generatie mobiel internet	4G	Ondersteunt Windows	Ja
3G	Ja	Ondersteunt Linux	Ja
4G	Ja	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja
		Mac-compatibiliteit	Ja

Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1
Geheugenkaart slot(s)	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

Beheerfuncties

Quality of Service (QoS)	Ja
Reset button	Ja
WPS Push Button Security	Ja

Beveiliging

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Firewall	Ja
Firewall	SPI
Toegang voor gasten	Ja
Stateful Packet Inspection (SPI)	Ja
DoS aanval preventie	Ja
Filtratie	Ja
IP-adresfilter	Ja
URL- filtering	Ja
DMZ support	Ja

Gewicht en omvang

Breedte	74 mm
Diepte	67 mm
Hoogte	22 mm

Verpakking

Snelstartgids	Ja
---------------	----

Overige specificaties

Frequentieband	2.4 - 5 GHz
----------------	-------------

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.