

Iiyama ProLite XUB2492HSU-W1



ARTIKELNUMMER	63441
FABRIKANTNUMMER	XUB2492HSU-W1
FABRIEKSGARANTIE	Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	60,5 cm (23.8")
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	IPS
Touchscreen	Nee
HD type	Full HD
Soort paneel	IPS
Helderheid (typisch)	250 cd/m²
Responstijd	5 ms
Beeldoppervlakte	Mat
Beeldscherm vorm	Plat
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WUXGA)
Ondersteunde video-modi	1080p
Typische contrastverhouding	1000:1
Contrast ratio (dynamisch)	5000000:1
Maximale refresh snelheid	60 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16.78 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,275 x 0,275 mm
Frequentiebereik horizontaal	30 - 80 kHz
Frequentiebereik verticaal	55 - 75 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm
Apparte H/V sync	Ja
Prestatie	
NVIDIA G-SYNC	Nee
AMD FreeSync	Nee
Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Ingebouwde camera	Nee
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	4 W

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	E
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	16 kWu
Stroomverbruik (typisch)	16 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Stroom	1.5 A
Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 85 procent
Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Snelstartgids	Ja
Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	539,5 mm
Diepte apparaat (met standaard)	230 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	506 mm
Gewicht (zonder voet)	5,4 kg
Verpakking	
Type standaard	HAS standaard
Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Dunne Client	
Thin client geïnstalleerd	Nee

Design	
Markt positionering	Bedrijf
Kleur van het product	Wit
Certificering	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	2.0
Type USB-upstreampoort	USB Type-B
Aantal upstream-poorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2
VGA (D-Sub)poort(en)	1
DVI-poort	Geen
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal DisplayPorts	1
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Type aansluitplug	3, 5 mm
HDCP	Ja
Netwerk	
Ethernet LAN	Nee
Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
In hoogte verstelbaar	13 cm
Scharnier	Ja
Pivot hoek	0 - 90°
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
kantel aanpassingen	Ja
Bereik kantelhoek	-5 - 22°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japanees, Koreaans, Portugees, Russisch, Spaans, Taiwan, Vietnamees
Aantal On Screen Display-talen	11
Plug and play	Ja
LED-indicatoren	Ja

Overige specificaties	
Beeldscherm	LED
Aan/uitschakelaar	Ja
Audiosysteem	Stereo
Draaien	Ja
Geïntegreerde TV Tuner	Nee
Automatisch uitschakelen	Ja
ECO mode	Ja
Mac-compatibiliteit	Ja
Energiebeheer	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gstron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.