

Philips P-line 45B1U6900C/00



ARTIKELNUMMER

64068

FABRIKANTNUMMER

45B1U6900C/00

FABRIEKSGARANTIE

Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	113 cm (44.5")
Resolutie	5120 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	32:9
Display technologie	VA
Touchscreen	Nee
HD type	UltraWide Dual Quad HD
Soort paneel	VA
Backlight type	W-LED
Helderheid (typisch)	450 cd/m²
Responstijd	4 ms
Antireflectiescherm	Ja
Beeldscherm vorm	Gebogen
Schermkrommingsclassificatie	1500R
Typische contrastverhouding	3000:1
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast
Maximale refresh snelheid	75 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,2124 x 0,2124 mm
Pixeldichtheid	120 ppi
Frequentiebereik horizontaal	30 - 114 kHz
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	108,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	30,6 cm
Schermdiameter in centimeters	113 cm
HDR-ondersteuning	Ja
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400
DDC/CI	Ja
Hardheid oppervlak	2H
Kleurdiepte	8 Bit
sRGB-dekking (gemiddeld)	123 procent
NTSC-dekking (normaal)	107 procent
sRGB	Ja

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
In hoogte verstelbaar	15 cm
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
kantel aanpassingen	Ja
Bereik kantelhoek	-5 - 15°
Picture-in-Picture	Ja
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japanees, Koreaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Sweeds, Taiwan, Thailand, Turks, Vietnamese, Zweeds
Aantal On Screen Display-talen	21
Plug and play	Ja
LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
Stroomverbruik (typisch)	46,3 W
Stroomverbruik (in standby)	0,3 W
Stroomverbruik (PowerSave)	36,5 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hoogte bij opslag	0 - 12192 m

Prestatie	
Component video sync	Separate sync
Knippervrije technologie	Ja
HBR3-ondersteuning	Ja
Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Aantal luidsprekers	2
Ingebouwde camera	Nee
Design	
Markt positionering	Bedrijf
Kleur van het product	Zwart
Rand voorzijde	Zwart
Voetenkleur	Zwart
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type USB-upstreampoort	USB Type-B, USB Type-C
Aantal upstream-poorten	2
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	Ja
USB Power Delivery (USB PD)	Ja
USB Power Delivery tot max.	100 W
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	2
HDMI versie	2.0
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.4
Audio-uitgang	Ja
HDCP versie	1.4/2.2
Ingang stroom	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	1085 mm
Diepte apparaat (met standaard)	238 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	515 mm
Gewicht (met standaard)	12,8 kg
Breedte (zonder voet)	108,5 cm
Diepte (zonder voet)	15,8 cm
Hoogte (zonder voet)	33,7 cm
Gewicht (zonder voet)	9,75 kg
Verpakking	
Breedte verpakking	1180 mm
Diepte verpakking	535 mm
Hoogte verpakking	235 mm
Gewicht verpakking	17,1 kg
Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC
Gebruikershandleiding	Ja
Meegeleverde software	SmartControl
Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, RoHS, TCO
Overige specificaties	
Compatibele besturingssystemen	Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8
Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
EasyRead-modus	Ja
LowBlue-modus	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Officiële goedkeuringen	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU S-ULS TYPE 1, TUVGS TYPE

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.