

TP-Link ER7406 Omada



ARTIKELNUMMER	66323
FABRIKANTNUMMER	ER7406
PRIJS	€ 173,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Netwerk	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Design	
Kleur van het product	Zwart
Type apparaat	Omada VPN Router
Kenmerken	
VLAN-ondersteuning	802.1Q
WAN-verbinding	
SFP WAN	1x
Beveiliging	
Toegangscontrole	Bron-/bestemmings-IP-gebaseerde toegangscontrole
Filteren	WEB Groepsfiltering URL-filtering URL-filtering
ARP inspectie	GARP-pakketten verzenden ARP-scannen IP-MAC Binding
Bescherming tegen aanvallen	TCP/UDP/ICMP Flood Defense SYN Flood Protection DDoS Protection
Design	
Reset button	Ja
Poorten & interfaces	
WAN-poort	1x Ethernet (RJ-45)
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	4
Aantal USB-aansluitingen	1
USB-versie	3.0 (3.1 Gen 1)
Protocollen	
Protocollen	IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3-11a, IEEE 802.11

IPTV	
IPTV	IGMP v2/v3-proxy, aangepaste modus, bridge-modus
Geavanceerde functies	
Geavanceerde routing	Statische routing Beleidsrouting RIP, OSPF, BGP
Controle van de datasnelheid	IP-gebaseerde bandbreedtecontrole
Loadbalancing	Intelligente belastingverdeling Toepassingsgeoptimaliseerde
NAT	Eén-op-één NAT Multi-Net NAT Port forwarding
Sessielimiet	IP-gebaseerde sessielimiet
VPN	
GRE	Alleen in standalone-modus
IPsec-VPN	100 IPsec VPN-tunnels LAN-naar-LAN, client-naar-LAN
SSL-VPN	50 Tunnels
PPTP-VPN	PPTP VPN-server PPTP VPN-client (10)
L2TP-VPN	L2TP VPN-server L2TP VPN-client (10)
OpenVPN	OpenVPN-server OpenVPN-client (5)
Kenmerken	
Flash memory	128 MB NAND
Intern geheugen	512 MB
Intern geheugentype	DDR4
Design	
Materiaal behuizing	Staal
Gewicht en omvang	
Breedte	294 mm
Diepte	140 mm
Hoogte	44 mm

Prestatie	
PRESTATIE IPS-doorvoer	TCP: 229Mbps UDP: 188Mbps
DPI-doorvoer	TCP: 933 Mbps UDP: 927 Mbps
GRE	Ongecodeerd: 611,9 Mbps Gecodeerd: 325,0 Mbps
WireGuard-VPN	341,3 Mbps
Gelijktijdige verbindingen	150.000
Nieuwe sessies /Tweede	5.300
NAT (statisch IP-adres)	945,3 Mbps / 940,5 Mbps
NAT(DHCP)	939,6 Mbps / 940,9 Mbps
NAT (PPPoE)	943,6 Mbps / 940,9 Mbps
NAT (L2TP)	880,1 Mbps / 859,0 Mbps
NAT (PPTP)	855,0 Mbps / 907,2 Mbps
IPsec VPN-doorvoer	ESP-SHA1-AES256: 617,1 Mbps ESP-GCM256-AES256: 500,0 Mbps
OpenVPN	139,1 Mbps
L2TP VPN-doorvoer	Onversleuteld: 977,4 Mbps Versleuteld: 334,6 Mbps
PPTP VPN-doorvoer	Niet-gecodeerd: 1064,1 Mbps Gecodeerd: 206,8 Mbps
SSL VPN-doorvoer	131,6 Mbps

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.