

TP-Link SG2428LP Omada



ARTIKELNUMMER	66410
FABRIKANTNUMMER	SG2428LP
PRIJS	€ 289,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Beheerfuncties		Multicast-functies	
Switch type	Managed	Multicast-ondersteuning	Ja
Switch-laag	L2/L2+	Design	
Quality of Service (QoS)	Ja	Rack-montage	Ja
Web-gebaseerd management	Ja	Kleur van het product	Grijs
Cloud-beheerd	Ja	Prestatie	
ARP-inspectie	Ja	Fanloos	Ja
Poorten & interfaces		Energie	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	24	Stroombron	AC/PoE
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Aantal moduleslots SPF	4	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Netwerk		Vermogensverbruik (max)	184,7 W
Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Power over Ethernet (PoE)	
10G support	Nee	Power over Ethernet (PoE)	Ja
Datastroombeheer	Ja	Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) poorts	0
Verbindingsaggregatie	Ja	Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	16
Spanning tree protocol	Ja	Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)	30 W
Auto-negotiation	Ja	Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	150 W
VLAN-ondersteuning	Ja	Eisen aan de omgeving	
Virtuele LAN-functies	MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, ...	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Aantal VLANs	4000	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Data-uitwisseling		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
MAC-adrestabel	8000 entries	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Switchingcapaciteit	56 Gbit/s	Warmtedissipatie	628 BTU/h
Verzending snelheid	41,66 Mpps	Gewicht en omvang	
Jumbo Frames ondersteuning	Ja	Breedte	440 mm
Packet buffergeheugen	4,1 MB	Diepte	220 mm
Beveiliging		Hoogte	44 mm
DHCP-functies	DHCP relay, DHCP server	Netwerk	
Access Control List (ACL)	Ja	Maximale snelheid	1000 Mbit/s
IGMP snooping	Ja		

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.