

HP E34m G4



NIEUW

ARTIKELNUMMER

68149

FABRIKANTNUMMER

40Z26AA#ABB

PRIJS

€ 579,90 ✕

FABRIEKSGARANTIE

Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm		
Beeldschermdiagonaal	86,4 cm (34")	
Resolutie	3440 x 1440 Pixels	
Oorspronkelijke beeldverhouding	21:9	
Display technologie	IPS	
Touchscreen	Nee	
HD type	Wide Quad HD	
Soort paneel	VA	
Helderheid (typisch)	400 cd/m²	
Responstijd	5 ms	
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	
Beeldoppervlakte	Mat	
Antireflectiescherm	Ja	
Beeldscherm vorm	Gebogen	
Schermkrommingsclassificatie	1500R	
Ondersteunde grafische resoluties	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (Full HD), 3840 x 2160 (4K)	
Beeldverhouding	21:9	
Typische contrastverhouding	3000:1	
Contrast ratio (dynamisch)	10000000:1	
Maximale refresh snelheid	75 Hz	
Kijkhoek, horizontaal	178°	
Kijkhoek, verticaal	178°	
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren	
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm	
Pixeldichtheid	110 ppi	
Frequentiebereik horizontaal	30 - 150 kHz	
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz	
Grootte beeld (horizontaal)	79,7 cm	
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm	
Digitale horizontale frequentie	30 - 150 kHz	
Digitale verticale frequentie	48 - 75 Hz	
Schermdiameter in centimeters	86,3 cm	
Hardheid oppervlak	3H	
Kleurdiepte	8 Bit	
Kleurstandaard gamut	sRGB	
Kleurbereik	99 procent	
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	
Schermomlijsting-technologie	Micro-Edge	

Prestatie		
NVIDIA G-SYNC	Nee	
AMD FreeSync	Nee	
Snel opladen	Ja	
Knippervrije technologie	Ja	
Laag-blauw-licht-technologie	Ja	
HP-segment	Bedrijf	
Infrarood (IR) sensor	Ja	

Netwerk		
Ethernet LAN	Ja	

Ergonomie		
VESA-montage	Ja	
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja	
In hoogte verstelbaar	Ja	
Verstelbare hoogte (max)	15 cm	
Scharnier	Nee	
Draaibaar	Ja	
Horizontaal draaibaar	-30 - 30°	
kantel aanpassingen	Ja	
Bereik kantelhoek	-5 - 20°	
On Screen Display (OSD)	Ja	

Energie		
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G	
Energie-efficiëntieklasse (HDR)	G	
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	32 kWu	
Stroomverbruik (typisch)	65 W	
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W	
Vermogensverbruik (max)	185 W	
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W	
AC-ingangsspanning	100 - 240 V	
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	
Soort voeding	Intern	
Energie-efficiëntieschaal	A tot G	

Eisen aan de omgeving		
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent	
Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent	

Gewicht en omvang		
Breedte apparaat (met standaard)	808,3 mm	
Diepte apparaat (met standaard)	233 mm	
Hoogte apparaat (met standaard)	543,2 mm	
Gewicht (met standaard)	12 kg	
Breedte (zonder voet)	808,3 mm	
Diepte (zonder voet)	109,1 mm	
Hoogte (zonder voet)	388,1 mm	

Verpakking		
Breedte verpakking	905 mm	
Diepte verpakking	281 mm	
Hoogte verpakking	481 mm	
Gewicht verpakking	17,7 kg	
Type verpakking	Doos	

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	10 W
Ingebouwde camera	Ja
Megapixels	5 MP
Ingebouwde microfoon	Ja
Design	
Markt positionering	Bedrijf
Kleur van het product	Zwart
Afneembare standaard	Ja
Voetenkleur	Zilver
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	Ja
USB Power Delivery (USB PD)	Ja
USB Power Delivery tot max.	65 W
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.0
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.2
Audio-ingangen	Ja
Audio-uitgang	Ja
Hoofdtelefoon uit	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Type aansluitplug	3, 5 mm
HDCP	Ja
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	AC, USB Type-C naar USB Type-C
Snelstartgids	Ja
Meegeleverde software	HP Display Center; HP Display Manager
Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Duurzame technologieën en materialen	Laag-halogeen; De buitenste doos en de bescherming van de display zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal
Koolstofvoetafdruk	
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	550
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	232
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	5
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	7
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	310
Overige specificaties	
Gewicht	12 kg
Hoogte	388,1 mm
Breedte	808,3 mm
Diepte	109,1 mm

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.