

Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W



ARTIKELNUMMER 68401

FABRIKANTNUMMER 90MB1MD0-M0EAY0

PRIJS € 248,90

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor	
Processorfabrikant	AMD
Processor socket	(AMD) AM5
Compatibele processors	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 8000 Series
Supported processor sockets	Socket AM5

Geheugen	
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM
Aantal geheugenslots	4
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC
Supported memory clock speeds	Max. 8000+ MHz (OC)
Maximum intern geheugen	256 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja

Opslag-controllers	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III
Maximum aantal HDD's per behuizing	4
Aantal storage drives ondersteund	7
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 10

Grafisch	
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	2.5 Gbit
Wifi	Ja
Wifi-standaard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-controller-model	MediaTek MT7925
Bluetooth	Ja
Bluetooth-versie	5.4

Kenmerken	
Component voor	PC
Moederbord form factor	Micro-ATX
Moederbord chipset familie	AMD
Chipset moederbord	AMD B850
Audiochip	Realtek ALC1220P
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Kleur van het product	Wit
Ondersteunt Windows	Windows 11

Uitbreidingsmodules	
PCI Express x1 (Gen 4.x) sleuven	1
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
Aantal M.2 (M) slots	3
1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
3e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
3e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0

BIOS	
BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
Aantal SATA III connectors	4
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	3
Chassis intrusion aansluiting	Ja
EPS power connector (8-pin)	Ja
COM aansluitingen	1
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Aantal RGB LED-pinheaders	3
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	3
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	0
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-D poorten	0
Aantal DisplayPorts	1
WiFi-AP antenna jack	1

Verpakking	
Breedte verpakking	275 mm
Diepte verpakking	275 mm
Hoogte verpakking	67,5 mm
Gewicht verpakking	1,65 kg

Gewicht en omvang	
Breedte	244 mm
Diepte	244 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Antenne inbegrepen	Ja
Inclusief schroeven	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.