

Gigabyte B760M DS3H AX DDR4



ARTIKELNUMMER	68413
FABRIKANTNUMMER	B760M DS3H AX
PRIJS	€ 125,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor		Netwerk	
Processorfabrikant	Intel	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(Intel) LGA 1700	Ethernet interface type	2.5 Gbit
Compatibele processors	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9	Wifi	Ja
Supported processor sockets	LGA 1700	Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Geheugen		Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM	WLAN-controller-model	Intel Wi-Fi 6E AX211
Aantal geheugenslots	4	Bluetooth	Ja
Geheugen slots type	DIMM	Bluetooth-versie	5.3
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Kenmerken	
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	Component voor	PC
Supported memory clock speeds	4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6800 MHz	Moederbord form factor	Micro-ATX
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	7600 MHz	Moederbord chipset familie	Intel
Maximum intern geheugen	256 GB	Chipset moederbord	Intel B760 Express
Niet gebufferd geheugen	Ja	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Opslag-controllers		Kleur van het product	Bruin
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Uitbreidingsmodules	
Aantal storage drives ondersteund	6	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
RAID support	Ja	Aantal M.2 (M) slots	2
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
Grafisch		1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund	2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
Maximum resolutie	4096 x 2304 Pixels	2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
HDCP	Ja		
DirectX versie	12.0		

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
Aantal SATA III connectors	4
Totaal aantal SATA-connectoren	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
EPS power connector (8-pin)	Ja
TPM connector	Ja
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	3
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-D poorten	0
Aantal DisplayPorts	2
Hoofdtelefoonuitgangen	3
Microfoon, line-in ingang	Ja
WiFi-AP antenna jack	2
USB-connector type	USB Type-A, USB Type-C

BIOS	
BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit
ACPI version	5.0
Clear CMOS jumper	Ja
Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7

Logistieke gegevens	
Land van herkomst	China
Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)

Accu/Batterij	
Gewicht batterij	3 g
Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal batterijcellen	1
Batterijtechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Type batterij	CR2032

Verpakking	
Breedte verpakking	265 mm
Diepte verpakking	265 mm
Hoogte verpakking	54 mm
Gewicht verpakking	1,1 kg

Gewicht en omvang	
Breedte	244 mm
Diepte	244 mm
Hoogte	35 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Batterijen inbegrepen	Ja
Meegeleverde software	Norton Internet Security

Technische details	
Garantieperiode	3 jaar

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.