

Gigabyte H610M S2H V2



NIEUW

ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

PRIJS

FABRIEKSGARANTIE

68687

H610M S2H V2

€ 96,50 ✕

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor	
Processorfabrikant	Intel
Processor socket	(Intel) LGA 1700
Compatibele processors	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Max. aantal SMP-processoren	1
Supported processor sockets	LGA 1700
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor	96 GB
Geheugen	
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM
Aantal geheugenslots	2
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC
Supported memory clock speeds	5600, 5200, 4800, 4400 MHz
Ondersteunde geheugenkloknelheid (max)	5600 MHz
Maximum intern geheugen	96 GB
Ondersteunde geheugenmodule capaciteiten	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 32GB, 48GB
Niet gebufferd geheugen	Ja
Opslag-controllers	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA
Maximum aantal HDD's per behuizing	4
Aantal storage drives ondersteund	1
Grafisch	
Ingebouwde grafische adapter	Ja
Grafische adapter-familie	Intel
Grafische adapter	HD Graphics
Maximum resolutie	4096 x 2304 Pixels
HDCP	Ja
On-board graphics adapter model	Intel® HD Graphics

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	1 Gbit
Wifi	Nee
Kenmerken	
Component voor	PC
Moederbord form factor	micro ATX
Moederbord chipset familie	Intel
Chipset moederbord	Intel H610
Audiochip	Realtek ALC897
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Kleur van het product	Zwart
PC gezondheids monitor	Ventilator, LED, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Type koeling	Actief
Type stroombron	ATX
Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Uitbreidingsmodules	
PCI Express x1 slots	1
PCI Express x16 slots	1
Aantal M.2 (M) slots	1
BIOS	
BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit
ACPI version	5.0
Clear CMOS jumper	Ja
Clear CMOS knop	Ja
Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	0
Aantal SATA III connectors	4
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2
EPS power connector (8-pin)	Ja
COM aansluitingen	1
TPM connector	Ja
Serial port headers	1
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Nee
Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	0
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-D poorten	1
Aantal DisplayPorts	1
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Microfoon, line-in ingang	Ja

Logistieke gegevens	
Land van herkomst	China
Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Accu/Batterij	
Gewicht batterij	3 g
Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal batterijcellen	1
Batterijtechnologie	Lithium-Manganeze Dioxide (LiMnO2)
Type batterij	CR2032
Verpakking	
Breedte verpakking	265 mm
Diepte verpakking	235 mm
Hoogte verpakking	52 mm
Gewicht verpakking	690 g
Gewicht en omvang	
Breedte	23,0 cm
Diepte	215 mm
Hoogte	35 mm
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Batterijen inbegrepen	Ja
Meegeleverde software	Norton® Internet Security (OEM version)LAN bandwidth maximum 100Mbps
Overige specificaties	
Ondersteunend DIMM module capaciteiten	8GB, 16GB
Technische details	
Garantieperiode	3 jaar

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.