

Philips 27E2N1110



NIEUW

ARTIKELNUMMER	68708
FABRIKANTNUMMER	27E2N1110/00
PRIJS	€ 104,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	24 maanden

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	68,6 cm (27")
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	IPS
Touchscreen	Nee
HD type	Full HD
Soort paneel	IPS
LED backlight	Ja
Backlight type	W-LED
Helderheid (typisch)	250 cd/m²
Responstijd	4 ms
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)
Reactietijd (MPRT)	1 ms
Antireflectiescherm	Ja
Beeldscherm vorm	Plat
Typische contrastverhouding	1500:1
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR
Maximale refresh snelheid	120 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Pixeldichtheid	81,59 ppi
Frequentiebereik horizontaal	30 - 85 kHz
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm
Digitale horizontale frequentie	30 - 115 kHz
Digitale verticale frequentie	48 - 100 Hz
Schermdiameter in centimeters	68,6 cm
DDC/CI	Ja
Waasniveau	25 procent
Hardheid oppervlak	3H
Kleurstandaard gamut	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB
sRGB-dekking (gemiddeld)	104,02 procent
NTSC-dekking (normaal)	91,27 procent
Adobe RGB dekking	89,71 procent
Gleurengamma DCI-P3	79,86 procent
sRGB	Ja
Prestatie	
NVIDIA G-SYNC	Nee
AMD FreeSync	Nee
Component video sync	Separate sync
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Nee
kantel aanpassingen	Ja
Bereik kantelhoek	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duitse, Arabisch, Engels
Aantal On Screen Display-talen	21
Plug and play	Ja
LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	E
Energie-efficiëntieklasse (HDR)	Niet beschikbaar
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	21 kWu
Stroomverbruik (typisch)	15,6 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Soort voeding	Extern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	617 mm
Diepte apparaat (met standaard)	200 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	451 mm
Gewicht (met standaard)	3,5 kg
Breedte (zonder voet)	617 mm
Diepte (zonder voet)	33 mm
Hoogte (zonder voet)	358 mm
Gewicht (zonder voet)	3,13 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	690 mm
Diepte verpakking	124 mm
Hoogte verpakking	447 mm
Gewicht verpakking	6,04 kg

Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Bevat geen	Kwik

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Nee
Ingebouwde camera	Nee
Design	
Markt positionering	Thuis
Kleur van het product	Zwart
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Nee
VGA (D-Sub)poort(en)	1
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	1.4
Aantal DisplayPorts	Geen
HDCP	Ja
HDCP versie	1.4

Overige specificaties	
Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
EasyRead-modus	Ja
LowBlue-modus	Ja
Certificaten van naleving	RoHS
Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
Beeldverbetering	SmartImage
Officiële goedkeuringen	CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU FCC, UL, CE, CCC, BSMI
Adaptieve synchronisatie	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.