

Qnap TS-433



NIEUW	ARTIKELNUMMER	68850
	FABRIKANTNUMMER	TS-433
	PRIJS	€ 439,90 ✕
	FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Opslagmedia	
Opslagdrives geïnstalleerd	Nee
Totale geïnstalleerde opslagcapaciteit	0 TB
Aantal storage drives geïnstalleerd	0
Aantal storage drives ondersteund	4
Geïnstalleerde opslag-drive	Nee
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	SATA III, SATA II
Maximaal ondersteunde opslagcapaciteit	308 TB
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online RAID-migratie	Ja
Online RAID-uitbreiding	Ja
Herbouwen RAID	Ja
Hot-swap drive bays	Ja
Ondersteunde bestandssystemen	FAT32, exFAT, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Scannen op beschadigd blokken	Ja
Schijfroaming	Ja
Processor	
Processorfamilie	ARM
Processormodel	Cortex-A55
Frequentie van processor	2 GHz
Aantal processorkernen	4
Processor architectuur	ARM Cortex-A55
Geheugen	
Intern geheugen	4 GB
RAM-capaciteit	4 GB
Ondersteund maximum RAM	4 GB
Flash memory	4000 MB

Prestatie	
Soort	NAS
Apparaatklasse	Home & Home Office
Backup-functie	Ja
Back-up-eigenschappen	Cloud, iSCSI LUN
Waarschuwingssignaal	Ja
Ondersteunt meerdere talen	Ja
Snap shot	Ja
Beheerprotocollen	SNMP V2, V3
Web-gebaseerd management	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH
Access Control List (ACL)	Ja
Reset button	Ja
Aan/uitschakelaar	Ja
Ingebouwde ftp-server	Ja
Ondersteunde browser	Apple Safari (latest version) Google Chrome (latest version) Microsoft Edge (latest version)
Systeemlog	Ja
Hot-spare	Ja
Schijf-scan	Ja
S.M.A.R.T. support	Ja
Gedeelde map	AFP, CIFS/SMB, FTP, File Station
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja
USB-kopieerfunctie	Ja

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	100,1000,2500 Mbit/s
DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
iSCSI support	Ja
Wake-on-LAN	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4, IPv6
Verbindingsaggregatie	Ja
Onbalanscontrolesysteem	Ja
Dynamic DNS (DDNS)	Ja
WLAN-adapter ondersteund	Ja

Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	1
Concurrent connections	200

Design	
Type behuizing	Tower
Type koeling	Actief
Kleur van het product	Wit
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Ventilator diameter	12 cm
Drive bay-vergrendeling	Ja
LED-indicatoren	HDD, LAN, Systeem, USB
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington

Software	
Inclusief besturingssysteem	QNAP Turbo System
Operating systeem versie	5, 0, 0
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Ondersteunt Linux	CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Andere ondersteundende systemen	IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC

Energie	
Vermogenstoevoer locatie	Ingebouwd
Capaciteit voedingsunit (PSU)	90 W
Aantal voedingen	1
Stroomverbruik (typisch)	22,54 W
Elektriciteitsverbruik (HDD-stand-by)	8,45 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Fan voltage	12 V

Gewicht en omvang	
Breedte	169 mm
Diepte	160 mm
Hoogte	219 mm
Gewicht	2,07 kg
Gewicht verpakking	3,5 kg

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC, LAN (RJ-45)
Aantal stroomkabel	1
Aantal schroeven	28
Inclusief sleutel voor schijflade	Ja

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gstron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.