

Qnap TS-632X



NIEUW

ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

PRIJS

FABRIEKSGARANTIE

68859

TS-632X-4G

€ 729,90 ✕

Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Opslagmedia	
Opslagdrives geïnstalleerd	Nee
Aantal storage drives geïnstalleerd	0
Aantal storage drives ondersteund	6
Geïnstalleerde opslag-drive	Nee
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Capaciteit opslag-drive	0 GB
Ondersteunde opslagstationinterfaces	SATA, SATA II, SATA III
Opslagschijf afmetingen ondersteund	2.5,3.5"
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD
Online RAID-migratie	Ja
Online RAID-uitbreiding	Ja
Herbouwen RAID	Ja
Hot-swap drive bays	Ja
Ondersteunde bestandssystemen	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Automatisch opnieuw opbouwen	Ja
Schijfroaming	Ja

Processor	
Processorfabrikant	Annapurna Labs
Processorfamilie	Alpine
Processormodel	Alpine AL-524
Frequentie van processor	2 GHz
Aantal processorkernen	4

Geheugen	
Intern geheugen	4 GB
RAM-capaciteit	4 GB
Intern geheugentype	DDR4
Ondersteund maximum RAM	16 GB
Geheugenslots	1
Geheugen form factor	SO-DIMM
ECC	Ja
Flash memory	512 MB

Prestatie	
Soort	NAS
Apparaatklasse	Home & Home Office
Backup-functie	Ja
Back-up-eigenschappen	Cloud, USB-stick
Waarschuwingssignaal	Ja
Aantal gebruikers	4096 gebruiker(s)
Snap shot	Ja
Access Control List (ACL)	Ja
Reset button	Ja
Aan/uitschakelaar	Ja
Ingebouwde ftp-server	Ja
Ondersteunde browser	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systeemlog	Ja
Hot-spare	Ja
S.M.A.R.T. support	Ja

Software	
Inclusief besturingssysteem	QNAP QTS
Operating systeem versie	5, 1, 7
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Andere ondersteundende systemen	Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC

Energie	
Vermogenstoevoer locatie	Extern
Capaciteit voedingsunit (PSU)	120 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Spanning	12 V

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	100,1000,2500 Mbit/s
Ondersteunde datasnelheid Ethernet LAN (max)	10000 Mbit/s
DHCP server	Ja
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
iSCSI support	Ja
Wake-on-LAN	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4, IPv6
Dynamic DNS (DDNS)	Ja

Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
USB-poort	Ja
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Fibre channel-poorten	2
Vezel-optische connector	SFP+
PCI Express x4 (Gen 3.x) slots	1

Design

Type behuizing	Tower
Type koeling	Actief
Kleur van het product	Zwart
Aantal ventilatoren	2 ventilator(en)
Ventilator diameter	9 cm
LED-indicatoren	HDD, LAN, Stroom, Status, USB
Ingebouwd display	Nee
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington

Gewicht en omvang	
Breedte	235 mm
Diepte	165 mm
Hoogte	226,5 mm
Gewicht	2,5 kg
Gewicht verpakking	4,96 kg

Inhoud van de verpakking

Externe adapter	Ja
Meegeleverde kabels	AC, LAN (RJ-45)
Aantal stroomkabel	1
Aantal schroeven	56
Type verpakking	Doos

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.