

Qnap TS-253E



NIEUW

ARTIKELNUMMER

68860

FABRIKANTNUMMER

TS-253E-8G

PRIJS

€ 556,90 ✕

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Opslagmedia	
Opslagdrives geïnstalleerd	Nee
Totale geïnstalleerde opslagcapaciteit	0 TB
Aantal storage drives geïnstalleerd	0
Aantal storage drives ondersteund	2
Geïnstalleerde opslag-drive	Nee
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III
Opslagschijf afmetingen ondersteund	2.5,3.5,M.2
Aantal M.2 (M & B)-sleuven	2
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, JBOD
Online RAID-migratie	Ja
Online RAID-uitbreiding	Ja
Herbouwen RAID	Ja
Hot-swap drive bays	Ja
Ondersteunde bestandssystemen	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Schijfroaming	Ja

Processor	
Processorfabrikant	Intel
Processorfamilie	Intel® Celeron®
Processormodel	J6412
Frequentie van processor	2 GHz
Maximale turbofrequentie van processor	2,6 GHz
Aantal processorkernen	4
Processor aantal threads	4
Processor cache	1,5 MB
On-board graphics adapter model	Intel® UHD Graphics

Geheugen	
Intern geheugen	8 GB
RAM-capaciteit	8 GB
Ondersteund maximum RAM	8 GB
Flash memory	4000 MB

Prestatie	
Soort	NAS
Apparaatklasse	Kleine & middelgrote bedrijven
Backup-functie	Ja
Back-up-eigenschappen	Cloud, USB-stick, iSCSI LUN
Waarschuwingssignaal	Ja
Ondersteunt meerdere talen	Ja
Snap shot	Ja
Beheerprotocollen	SNMP V2/V3
Toegangsrechtenbeheer voor gedeelde mappen	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Access Control List (ACL)	Ja
Reset button	Ja
Aan/uitschakelaar	Ja
Ingebouwde ftp-server	Ja
Ondersteunde browser	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systeemlog	Ja
Hot-spare	Ja
Wachtwoordauthenticatie	Ja
Schijf-scan	Ja
S.M.A.R.T. support	Ja
Gedeelde map	512
Backup-knop	Ja
USB-kopieerfunctie	Ja

Software	
Inclusief besturingssysteem	QNAP QTS
Operating systeem versie	5, 0, 1
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Ondersteunt Linux	Ubuntu 14.04
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 R2, Microsoft Azure

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000,2500 Mbit/s
DHCP server	Ja
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
iSCSI support	Ja
Wake-on-LAN	Ja
Dynamic DNS (DDNS)	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	2
Aantal HDMI-poorten	2
HDMI versie	1.4b
Concurrent connections	1500
Design	
Type behuizing	Tower
Type koeling	Actief
Kleur van het product	Zwart
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Ventilator diameter	7 cm
Drive bay-vergrendeling	Ja
LED-indicatoren	HDD, LAN, Stroom, Status, USB
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington

Energie	
Vermogenstoevoer locatie	Extern
Aantal voedingen	1
Stroomverbruik (typisch)	24,238 W
Slaapstand	20,943 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Fan voltage	12 V
Gewicht en omvang	
Breedte	102 mm
Diepte	225 mm
Hoogte	168,5 mm
Gewicht	1,28 kg
Hoogte verpakking	1280 mm
Gewicht verpakking	2,32 kg
Inhoud van de verpakking	
Externe adapter	Ja
Meegeleverde kabels	AC, LAN (RJ-45)
Aantal stroomkabel	1
Aantal schroeven	16
Inclusief sleutel voor schijflade	Ja
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.