

Philips 273S1



NIEUW

ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

PRIJS

FABRIEKSGARANTIE

68877

273S1/00

€ 214,90 ✕

24 maanden

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	68,6 cm (27")
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	IPS
Touchscreen	Nee
HD type	Full HD
Soort paneel	IPS
Backlight type	W-LED
Helderheid (typisch)	300 cd/m²
Responstijd	4 ms
Antireflectiescherm	Ja
Beeldscherm vorm	Plat
Typische contrastverhouding	1000:1
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast
Maximale refresh snelheid	75 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Pixeldichtheid	82 ppi
Frequentiebereik horizontaal	30 - 85 kHz
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm
Schermdiameter in centimeters	68,6 cm
DDC/CI	Ja
Waasniveau	25 procent
Hardheid oppervlak	3H
Kleurdiepte	6 Bit
Kleurstandaard gamut	sRGB
sRGB-dekking (gemiddeld)	102 procent
NTSC-dekking (normaal)	81 procent
sRGB	Ja

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Scharnier	Ja
Pivot hoek	-90 - 90°
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
Bereik kantelhoek	-5 - 25°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Frans, Engels, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japanees, Koreaans, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Sweeds, Turks, Vietnamese, Zweeds
Plug and play	Ja
LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	E
Energie-efficiëntieklasse (HDR)	Niet beschikbaar
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	21 kWu
Stroomverbruik (typisch)	17,2 W
Stroomverbruik (in standby)	0,3 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Soort voeding	Intern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1404198

Prestatie		
NVIDIA G-SYNC	Nee	
AMD FreeSync	Nee	
Snel opladen	Ja	
Snelle oplaadtechnologie	Power Delivery	
Component video sync	Separate sync	
Knippervrije technologie	Ja	
Laag-blauw-licht-technologie	Ja	

Multimedia		
Ingebouwde luidsprekers	Ja	
Aantal luidsprekers	2	
Gemiddeld vermogen	4 W	
Ingebouwde camera	Nee	

Design		
Markt positionering	Kantoor	
Kleur van het product	Zwart	
Rand voorzijde	Zwart	
Voetenkleur	Zwart	

Poorten & interfaces		
Ingebouwde USB-hub	Ja	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	Ja	
USB Power Delivery (USB PD)	Ja	
USB Power Delivery tot max.	65 W	
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen	
DVI-poort	Geen	
HDMI	Ja	
Aantal HDMI-poorten	1	
HDMI versie	1.4	
Aantal DisplayPorts	1	
DisplayPort versie	1.2	
Audio-uitgang	Ja	
HDCP	Ja	
HDCP versie	1.4/2.2	
DisplayPort-uitgang	Ja	

Eisen aan de omgeving		
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C	
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent	
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m	
Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m	

Gewicht en omvang		
Breedte apparaat (met standaard)	613 mm	
Diepte apparaat (met standaard)	205 mm	
Hoogte apparaat (met standaard)	537 mm	
Gewicht (met standaard)	6,79 kg	
Breedte (zonder voet)	613 mm	
Diepte (zonder voet)	54 mm	
Hoogte (zonder voet)	366 mm	
Gewicht (zonder voet)	5,03 kg	

Verpakking		
Breedte verpakking	730 mm	
Diepte verpakking	193 mm	
Hoogte verpakking	471 mm	
Gewicht verpakking	10,3 kg	

Inhoud van de verpakking		
Staander inbegrepen	Ja	
Meegeleverde kabels	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC	
Gebruikershandleiding	Ja	
Meegeleverde software	SmartControl	

Duurzaamheid		
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO	
Bevat geen	PVC/BFR, Kwik	
Naleving van duurzaamheid	Ja	

Overige specificaties		
Compatibele besturingssystemen	Mac OS XWindows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7	
Glanstype buitenzijde	Getextureerd	
Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent	
EasyRead-modus	Ja	
LowBlue-modus	Ja	
Certificaten van naleving	RoHS	
Mean time between failures (MTBF)	70000 uur	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	
Beeldverbetering	SmartImage	
Officiële goedkeuringen	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; SAA; ENEC; ETL; UL	
Wake-on-LAN	Ja	

Recyclinginformatie		
Post-consumer gerecycled plastic	85 procent	

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.