

Philips 24B2G5301



NIEUW

ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

PRIJS

FABRIEKSGARANTIE

68880

24B2G5301/00

€ 334,90 ✕

24 maanden

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	60,5 cm (23.8")
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	IPS
Touchscreen	Nee
HD type	Full HD
Soort paneel	IPS
LED backlight	Ja
Backlight type	W-LED
Helderheid (typisch)	300 cd/m²
Responstijd	4 ms
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)
Antireflectiescherm	Ja
Beeldscherm vorm	Plat
Typische contrastverhouding	1500:1
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast
Maximale refresh snelheid	60 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Pixeldichtheid	93 ppi
Frequentiebereik horizontaal	30 - 115 kHz
Frequentiebereik verticaal	48 - 100 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm
Schermdiаметer in centimeters	60,47 cm
DDC/CI	Ja
Waasniveau	25 procent
Hardheid oppervlak	3H
Kleurstandaard gamut	NTSC, sRGB
sRGB-dekking (gemiddeld)	110 procent
NTSC-dekking (normaal)	96 procent
sRGB	Ja

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Scharnier	Ja
Pivot hoek	-90 - 90°
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
kantel aanpassingen	Ja
Bereik kantelhoek	-5 - 35°
Picture-in-Picture	Ja
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japanees, Koreaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Sweeds, Taiwan, Thailand, Turks, Vietnamese, Zweeds
Aantal On Screen Display-talen	21
Plug and play	Ja
LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	C
Energie-efficiëntieklasse (HDR)	Niet beschikbaar
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	12 kWu
Stroomverbruik (typisch)	14,18 W
Stroomverbruik (in standby)	0,3 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Stroomverbruik (PowerSave)	11,9 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Soort voeding	Intern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Prestatie	
NVIDIA G-SYNC	Nee
AMD FreeSync	Nee
Component video sync	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Knippervrije technologie	Ja
Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	6 W
Ingebouwde camera	Nee
Design	
Markt positionering	Bedrijf
Kleur van het product	Zwart
Rand voorzijde	Zwart
Voetenkleur	Zilver
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Type USB-upstreampoort	USB Type-C
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	2
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	Ja
USB Power Delivery (USB PD)	Ja
USB Power Delivery tot max.	100 W
VGA (D-Sub)poort(en)	1
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	1.4
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.4
Audio-uitgang	Ja
Ingebouwde KVM schakelaar	Ja
Aantal KVM schakelaar ports	2
HDCP	Ja
HDCP versie	1.4

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m
Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	540 mm
Diepte apparaat (met standaard)	232 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	501 mm
Gewicht (met standaard)	5,61 kg
Breedte (zonder voet)	540 mm
Diepte (zonder voet)	56 mm
Hoogte (zonder voet)	324 mm
Gewicht (zonder voet)	3,89 kg
Verpakking	
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	139 mm
Hoogte verpakking	385 mm
Gewicht verpakking	7,84 kg
Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C naar USB Type-C
Gebruikershandleiding	Ja
Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT
Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Overige specificaties	
HBR3-ondersteuning	Ja
Beeld naast beeld (PbP)	Ja
Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Zonder zware metalen	Hg (kwik)
EasyRead-modus	Ja
(cdm) Software / functie	SmartControl
Certificaten van naleving	RoHS
Mean time between failures (MTBF)	70000 uur
Beeldverbetering	SmartImage
Officiële goedkeuringen	CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, UKCA, ENEC, EBC, VDE, CCC
Adaptieve synchronisatie	Ja
Recyclinginformatie	
Post-consumer gerecycled plastic	85 procent

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.