

Philips Evnia 32M2C3500L



NIEUW

ARTIKELNUMMER

68881

FABRIKANTNUMMER

32M2C3500L/00

PRIJS

€ 259,90 ✕

FABRIEKSGARANTIE

Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	80 cm (31.5")
Resolutie	2560 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	VA
Touchscreen	Nee
HD type	Quad HD
Soort paneel	Fast VA
LED backlight	Ja
Backlight type	W-LED
Helderheid (typisch)	300 cd/m²
Responstijd	0,5 ms
Antireflectiescherm	Ja
Beeldscherm vorm	Gebogen
Schermkrommingsclassificatie	1500R
Typische contrastverhouding	3500:1
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR
Maximale refresh snelheid	180 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,2724 x 0,2724 mm
Pixeldichtheid	93,24 ppi
Frequentiebereik horizontaal	30 - 270 kHz
Frequentiebereik verticaal	48 - 144 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	69,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	39,2 cm
Schermdiameter in centimeters	80 cm
HDR-ondersteuning	Ja
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI	Ja
Waasniveau	25 procent
Hardheid oppervlak	3H
Kleurstandaard gamut	sRGB
Kleurbereik	106 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	120 procent
NTSC-dekking (normaal)	106 procent
Prestatie	
AMD FreeSync	Ja
Component video sync	Separate sync
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja
Design	
Markt positionering	Gamen
Kleur van het product	Zwart
Kleurnaam	Charcoal

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
kantel aanpassingen	Ja
Bereik kantelhoek	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Duits, Hongaars, Nederlands, Engels, Spaans, Italiaans, Frans, Pools, Portugees, Russisch, Turks, Koreaans, Japanees, Chinees
Aantal On Screen Display-talen	21
Plug and play	Ja
LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	F
Energie-efficiëntieklasse (HDR)	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	31 kWu
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur	62 kWu
Stroomverbruik (typisch)	33,8 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Soort voeding	Intern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hoogte bij opslag	0 - 12192 m

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	709 mm
Diepte apparaat (met standaard)	250 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	519 mm
Gewicht (met standaard)	6,85 kg
Breedte (zonder voet)	709 mm
Diepte (zonder voet)	96 mm
Hoogte (zonder voet)	462 mm
Gewicht (zonder voet)	6,02 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	780 mm
Diepte verpakking	188 mm
Hoogte verpakking	520 mm
Gewicht verpakking	9,03 kg

Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Nee
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	2
HDMI versie	2.0
Aantal DisplayPorts	2
DisplayPort versie	1.4
Audio-uitgang	Ja
Hoofdtelefoon uit	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen	1
HDCP	Ja
HDCP versie	2.2

Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	DisplayPort, AC, HDMI
Gebruikershandleiding	Ja
Duurzaamheid	
Bevat geen	PVC/BFR, Kwik
Overige specificaties	
Lage invoervertraging	Ja
Certificaten van naleving	EAC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, TÜV and UKCA

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.