

Philips 346B1C



A Philips 346B1C monitor is shown, displaying a cityscape and technical specifications like '34" 85.1 cm', '4K UHD', 'IPS', 'AMD FreeSync', 'HDMI', and 'USB-C'.

NIEUW

ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

PRIJS

FABRIEKSGARANTIE

68882

346B1C/00

€ 382,90 ✕

Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm		
Beeldschermdiagonaal	86,4 cm (34")	
Resolutie	3440 x 1440 Pixels	
Oorspronkelijke beeldverhouding	21:9	
Display technologie	VA	
Touchscreen	Nee	
HD type	Quad HD	
Soort paneel	VA	
Backlight type	W-LED	
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	
Responstijd	4 ms	
Beeldoppervlakte	Mat	
Antireflectiescherm	Ja	
Beeldscherm vorm	Gebogen	
Schermkrommingsclassificatie	1500R	
Ondersteunde grafische resoluties	3440 x 1440	
Beeldverhouding	21:9	
Typische contrastverhouding	3000:1	
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast	
Maximale refresh snelheid	100 Hz	
Kijkhoek, horizontaal	178°	
Kijkhoek, verticaal	178°	
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren	
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm	
Pixeldichtheid	110 ppi	
Frequentiebereik horizontaal	30 - 160 kHz	
Frequentiebereik verticaal	48 - 100 Hz	
Grootte beeld (horizontaal)	79,7 cm	
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm	
Digitale horizontale frequentie	30 - 160 kHz	
Digitale verticale frequentie	48 - 100 Hz	
Schermdiameter in centimeters	86,36 cm	
DDC/CI	Ja	
Waasniveau	25 procent	
Hardheid oppervlak	2H	
Kleurstandaard gamut	sRGB	
Kleurbereik	100 procent	
sRGB-dekking (gemiddeld)	119 procent	
NTSC-dekking (normaal)	100 procent	
Adobe RGB dekking	90 procent	
Schermkromming	150 cm	
3D	Nee	
sRGB	Ja	

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
Verstelbare hoogte (max)	18 cm
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
kantel aanpassingen	Ja
Bereik kantelhoek	-5 - 30°
Picture-in-Picture	Ja
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duitse, Nederlandse, Engels
Plug and play	Ja
LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	35 kWu
Stroomverbruik (typisch)	28,36 W
Stroomverbruik (in standby)	0,3 W
Stroomverbruik (PowerSave)	34 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Soort voeding	Intern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	420504
Externe adapter	Nee

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hoogte bij opslag	0 - 12192 m

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	807 mm
Diepte apparaat (met standaard)	250 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	601 mm
Gewicht (met standaard)	11,5 kg
Breedte (zonder voet)	807 mm
Diepte (zonder voet)	110 mm
Hoogte (zonder voet)	367 mm
Gewicht (zonder voet)	7,79 kg

